

PP 大连石化大连聚丙烯H39S-3

产品名称	PP 大连石化大连聚丙烯H39S-3
公司名称	北京新塑世纪商贸有限公司
价格	8500.00/吨
规格参数	货号:006 数量:100 产地:北京
公司地址	北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216
联系电话	010-80345587 13581512778

产品详情

PP 大连石化大连聚丙烯H39S-3

1、聚丙烯防腐胶粘带的质量检验补口外观应逐个检查，表面应光滑平整、无皱折、无气泡。两端坡角处与冷缠带贴合紧密、无空隙、表面没有碳化现象。2、胶粘带周向应有热熔胶粘剂均匀溢出。补口处应用火花检漏仪逐个进行针孔检查，检漏电压15Kv。如出现针孔，应重新补口。

3、聚丙烯防腐胶粘带的粘接力应符合要求，在管体温度25左右5度时的剥离强度应不小于50N/cm。聚丙烯防腐胶粘带具有良好的耐碱金属和耐酸性能，不仅仅用于不锈钢管上，也可以用于其他场所。缠绕施工对粘结力的要求比较高，粘性越高，密封性越好，防腐能力越强。

一、聚丙烯防腐胶带过宽的原因分为两种：1、带隔离膜的。2、不带隔离膜的。二、解决办法

1、不带隔离膜的：整个胶带是一个卷状的整体，须用锋利的机械切割机才能完成分切。

手工工具无法完成分切工作，而一般的客户并不具备机械切割机所以通常无法切割。

解决方案是：通知厂家，进行换货。2、对于带隔离膜的聚丙烯防腐胶带来说由于单层厚度比较小，我们可以通过剪刀或者刀子，把它裁成窄的。

但是它缺点是：切割效率比较低，工作量比较大，只适合于少量的产品。

如果产品比较多，建议直接把产品返回厂家，由厂家进行处理。