

多功能移动灯车/消毒灯车/杀菌灯查/紫外线灯车

产品名称	多功能移动灯车/消毒灯车/杀菌灯查/紫外线灯车
公司名称	无锡市欣耀电器厂
价格	.00/个
规格参数	防护等级:1级 灯头型号:胶木 额定功率:30*2 (W)
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村
联系电话	83323976 15961866867

产品详情

防护等级	1级	灯头型号	胶木
额定功率	30*2 (W)	额定电压	220 (V)
波长	253.7 (μm)	玻壳型式	直管

我厂(无锡市欣耀电器厂)是一家近二十年专业从事紫外线(uv-c)杀菌研制、生产及销售的实业型企业。

我厂强势打造“净之然”品牌，为更好地服务客户打下坚实的基础。

许多年来，通过技术人员共同不懈努力，产品超值低价已形成系列化，

可按客户要求进行订做。贵公司如有这方面需求，请与我厂联系。

-----诚招全国各地经销商-----

公司联系电话：0510-83323976；

手机：18951580898

产品设计：

本产品型式为移动式，内装有2支30w的直管型石英紫外线杀菌灯。适用于空气和物体表面的消毒灭菌。

用途：

本产品型式为移动式，内装有2支30w的直管型石英紫外线杀菌灯。适用于空气和物体表面的消毒灭菌。

主要参数：

- a)辐照强度：90uw/cm；
- b)灯臂长度：915mm；
- c)折合后离地面高度：1150mm；
- d)灯臂调节高度：0°~180°；
- e)适用灯管功率：2×30w
- f)紫外线波长为：253.7nm；
- g)功率输入：60va。

灯管介绍：

紫外线波长：253.7 μm

灯管材质：石英玻璃

灯管功率：30w × 2支

灯管管径：19mm

灯管使用寿命：7500小时

正常工作条件

- a)环境温度：5 ~ 40 ；
- b)相对湿度：30% ~ 75%；
- c)工作电源：220v ± 22v 50hz ± 1hz

本图片展示：

多功能移动灯车：

产品使用方法：

- 1.从包装中取出消毒车，一个包装一台消毒车。安装灯管后即可使用。
- 2.打开保护门，用于托住灯臂往上抬至需要的位置。
- 3.插上电源打开带灯开关。
- 4.本局需要设定时间。
- 5.用毕后将按钮向外扳，同时另只手托住灯臂慢慢将灯管放进灯箱内关上保护门。

产品特点和注意事项：

- 1.电源波动不得超过5%，否则将影响使用寿命。
- 2.本产品采用双灯管结构，也可以单独使用，灯臂角度可以调节。
- 3.定时器能在0~60分钟内任意调节消毒时间，灯时器工作完毕会自动切断电源，定时器必须按红箭头方向使用，严禁反方向使用。
- 4.应保持杀菌灯管表面清洁，否则会影响杀菌效果。
- 5.紫外线对有机细胞有杀伤力，人的皮肤和眼睛如长时间暴露在紫外线下会造成灼伤，因此使用时人员应该离开房间或穿戴防护用品。
- 6.为确保用户使用安全，你所用的电源插座必须有可靠的接地以防触电。
- 7.用完后将开关阶段，拔掉电源插头。贮藏在干燥、无腐蚀性物质的环境中。

企业精神：

和睦 诚信 创新发展

公司介绍：

无锡市欣耀电器厂是生产各种紫外线杀菌产品的制造专家。我厂具有先进的生产技术，先进设备和一支高水平、高素质的职工队伍。我厂不断开拓创新，捕捉uv行业的最新信息，努力为更多的客户提供优质的产品和优秀的服务。自我厂1993年成立以来，始终坚持“以质量求生存，以信誉求发展，以管理求效益”的永远不变宗旨，并是欣耀电器员工自始至终追求的目标。产品销往北京、上海、南京、无锡、济南天津、长春、哈尔滨、沈阳、福建、浙江、湖北、广西、广东等全国各地。上乘的产品、良好的信誉、周到的服务赢得了广大客户的一致好评与信赖。我厂真诚的欢迎您来厂来电洽谈。