

原包产地 PES 美国基础 JFL-4021-NAT 货源稳定

产品名称	原包产地 PES 美国基础 JFL-4021-NAT 货源稳定
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PES 塑胶原料 型号:JFL-4021-NAT 产地:美国基础
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

原包产地 PES 美国基础 JFL-4021-NAT 货源稳定

耐热性

热变型温度在200 ~ 220 ，连续使用温度为180 ~ 200 ，UL温度指数为180 。

耐水解性

可耐150 ~ 160 热水或蒸气，在高温下也不受酸、碱的侵蚀。

温度稳定性

基模量在-100 到200 几乎不变，特别在100 以上比任何一种热塑性树脂都好。

抗蠕变性

线膨胀系数小，而且其温度信赖性也小是其特点。特点是30%玻璃纤维增强PES树脂，并且直到200 仍然可以保持与铝相近似的值。

耐冲击性

具有与聚碳酸酯相同的耐冲击性。不增强的树脂可以铆接，但对尖细的切口较敏感，因此设计上要注意

性

在卫生标准方面，被美国FDA认可，也符合日本厚生省第434号和178号公告的要求。

难燃性

具有自熄性，不添加任何阻燃剂即有的难燃性，可达UL94V—0级（0.46mm）

耐化学药品性

PES耐汽油、机油、润滑油等油类和氟里昂等清洗剂，它的耐溶剂开裂性是非晶树脂中的。但是它能够溶于氯仿、丙酮等极性溶剂中，使用时应加以注意。