

防水砂检测襄阳建材颗粒级配测试单位

产品名称	防水砂检测襄阳建材颗粒级配测试单位
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 压力管道:武汉 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

防水涂料是一种刚性防水材料，根据提升水泥砂浆的密实度性及改善抗裂度以达到防潮抗渗等级的效果。主要运用于不容易因结构地基沉降，环境温度、环境湿度转变及其受震动等造成有危害缝隙的防水施工。防水涂料具有较好的耐用性、抗渗性，耐老化、密实度性和非常高的粘结力及其很强的防水防腐实际效果。如何检测这种特性。

防水涂料检验报告包括项目及检测方式：

1、砂浆防水层的原料、相互配合还有性能参数，必须符合设计要点。

检验方法：查验产品合格证、质量检测报告、计量检定措施和抽样试验汇报。

2、砂浆防水层外表应密实度、整平，不得有裂痕、起砂、表面等缺点。

检验方法：观查查验。

3、砂浆防水层在窗门洞边、穿墙管、埋件、分格缝及收一等位置的连接点作法，必须符合设计要点。检验方法：观查定期检查查验隐蔽工程验收纪录。

4、砂浆防水层不得有漏水状况。

检验方法：不断洒水30min后观查查验。

5、砂浆防水层与底层中间及地面防水每层中间应结合坚固，无墙面空鼓。

检验方法：观查和用锤子轻击查验。

6、水泥砂浆防水层施工缝留槎部位应准确，接槎应按照层级次序实际操作，逐层钢筋搭接密切。

防水涂料测试标准：

1、凝结时间终凝，min 45

终凝，h 12

2、抗拉强度，MPa 28d 24.0

3、抗折强度，MPa 28d 8.0

4、柔韧度（横着转性水平），mm 28d 1.0

5、耐酸性无裂开脱落

6、耐温性无裂开脱落

7、抗渗等级工作压力（镀层试样），MPa 7d 0.5

8、抗渗等级工作压力（水泥砂浆试样），MPa 7d 1.0

28d 1.5

9、粘结强度，MPa 7d 1.0

28d 1.2

10、抗冻性无裂开脱落

11、吸水性，% 4.0

12、缩水率，% 0.15