

卧式燃油锅炉 / 燃气蒸汽锅炉

产品名称	卧式燃油锅炉 / 燃气蒸汽锅炉
公司名称	张家港市威孚热能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:张家港威孚 型号:WNS
公司地址	中国 江苏 张家港市 长安北路仓基工业园
联系电话	86 0512 58698800/58698700

产品详情

安装方式	快装锅炉	品牌	张家港威孚
型号	WNS	燃烧方式	室燃炉
循环方式	自然循环锅炉	出口压力	低压
锅炉用途	工业锅炉	适用燃料	轻柴油、天然气、液化气、城市煤气
适用范围	配套食品烘焙设备，整熨洗涤设备，特种锅炉，工业锅炉，服装加工设备，食品、饮料加工设备，杀菌机干燥机，均质设备，蒸馏设备，化工成套设备，制药设备，换热制冷空调设备	结构形式	卧式

wns型燃油(气)蒸汽锅炉

额定蒸发量：1-10t/h

工作压力:0.8-1.25mpa

蒸气温度:175-193

适用燃油:轻柴油、重油、天然气、液化气、城市煤气

产品结构特点：

采用国际上最成熟的三回程全湿背结构，安全可靠。炉胆采用波形炉胆，既强化了烟气的扰动，又增大了辐射传热面积；既增加了炉胆的刚度，又有效的减弱了炉胆的热应力；既增强传热效果，又促进为燃料在炉膛内的燃烧；整个受热面呈对称布置，结构强度牢靠，水循环系统合理。上锅筒水容量大，蒸汽空间大，蒸汽品质好，运行期水位波动小。两锅筒之间距离大，管子直径大，保证良好的自然循环。独特的炉膛设置及烟气对热面的冲刷方式，使锅炉的散热损失极小。

产品特性：

- 燃烧器预置后吹扫功能，改善燃烧工作条件，延长寿命
- 独特的大燃烧室设计，增大了炉膛辐射受热面积、缩小了锅炉的体积，降低了nox的排放；
- 锅炉前后烟管箱采用多级密封方式，保证不漏烟；
- 具有较大的蒸汽空间、蒸汽品质好；
- 卧式结构受热面积充裕，传热充分，负荷变化情况下锅炉运行稳定，燃烧效率高。
- 炉胆低位布置，水位安全范围大。蒸汽蒸发面积大，蒸汽品质高。
- 锅炉控制器采用国内外知名品牌，经过严格筛选，并经出厂前最终成品调试合格，保证用户即时使用。