

# 雷诺护垫生产厂家 加工定做各种尺寸雷诺护垫

产品名称	雷诺护垫生产厂家 加工定做各种尺寸雷诺护垫
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.30/平方米
规格参数	材质:镀锌 高尔凡 包塑 工艺:双绞合 产地:河北衡水
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

## 产品详情

雷诺护垫技术是指将抗腐耐磨高强的低碳高镀锌钢丝或铝锌合金钢丝（或同质包塑钢丝），编织成双绞、六边形网目的网片，根据工程设计要求组装成各种组合体（包括网箱、护垫、网卷、网片等）。

雷诺护垫用途：

- 1.河道,边坡防护/加固：扁平的外形结构加上自身良好的柔韧性和对地基适应性的优点,使其具有更好的稳定性和防冲刷性能,能抵御强劲风暴及河水的长时间冲刷,面对不均与地面沉降时整体结构也不会产生裂缝或出现严重的问题。
- 2.桥梁防护：简便的施工工序,的稳固性和防冲刷性使之成为桥梁防护建设的优选。
- 3.生态护岸：的透水性和可植被性使其成为水利界既具有防护性又具备生态绿化性的防护材料。

【雷诺护垫的规格尺寸参数】：

- 1、尺寸大小：一般来说长度可任意指定加工，但是常用的是2m、3m、4m、5m、6m；宽度大多使用1m、2m；高度为0.17m、0.23m、0.30m、0.35m、0.40m、0.5m。如3\*2\*0.3m、4\*2\*0.35m、6\*2\*0.17m等，也可按需订做。
- 2、孔径：60\*80mm、80\*100mm居多。
- 3、丝径：2.0-4.0mm均可。如2.0mm、2.7mm、3.0mm、3.4mm等。网丝和边丝一般丝径不同，边丝丝径更大。
- 4、材质：1)、镀锌，镀锌量>215g。2)、高尔凡或锌铝合金，锌-5%铝混合稀土合金、锌-10%铝混合稀土

合金。3)、外表面PVC包塑，一般厚度为1.0mm。

5、总的来说，雷诺护垫是按用户要求按需定做的。

雷诺护垫的生产要严格把控以下两个环节：

1、生产环节：

在生产前，要把客户需要的网箱尺寸牢记，并在生产过程中时时的量一下生产的网片尺寸，让网箱的尺寸偏差降低到小

2、原料环节：

原料可以说是雷诺护垫的生命，它的优劣直接影响着产品的使用寿命。在这点严格按照客户或图纸上面的要求进行采购。

雷诺护垫制作要求：

- 1、雷诺护垫是由特殊处理的低碳钢丝机器编织而成的六边开双绞合钢丝网，制作成符合要求的工程构件，其具有优于EN10223标准中所述网箱的力学性能。
- 2、用于制作雷诺护垫的钢丝需镀高尔凡5%锌铝合金覆塑防腐处理，镀层的粘附力要求：当镀高尔凡钢丝绕具有2倍钢丝直径的芯轴6周时，用手指摩擦钢丝，其镀层不会剥落或开裂，必须符合EN1023的标准
- 3、网面抗拉强度50KN/m，一般情况下雷诺护垫生产厂家——安平县瑞宏雷诺护垫厂均会向需求方提供具有\*认证认可监督管理委员会认证的检测机构的抗拉强度检测报告。
- 4、网面裁剪后末端与边端钢丝的联接处是整个结构的薄弱环节，需加强网面与边端钢丝的连接强度，则需要人工组装的时候，将边端钢丝多进行缠绕。