

郑州通风橱通风柜 耐腐蚀酸碱上门安装

产品名称	郑州通风橱通风柜 耐腐蚀酸碱上门安装
公司名称	郑州诚志实验室装备工程技术有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	万致:通风柜 WZ_SAE:耐酸碱腐蚀 河南郑州:冷轧钢材质
公司地址	郑州市中原区巨正大厦A座702室
联系电话	0371-86538722 15617836018

产品详情

1、柜体

- 柜体：采用厚8-12mm（含）进口瓷白色PP制作，耐酸碱性能优异。经CNC精确裁切加工后，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。
- 上部柜体：排气柜采用顶罩式抽气设计,设计有1个 250mm排风口。导流板采用同质PP材料制作，耐酸碱性能优异。安装尺寸科学合理，无气流死角，获取废气捕捉性能。
- 下部柜体：储物柜体，中间加一层隔板。铰链采用黑色塑料铰链，耐腐蚀性能好。拉手采用同质C型PP拉手。

2、操作台面

台面采用进口12mmPP板制作，耐酸碱性能优异。通风柜台面上水槽根据用户要求配置。

3、调节门

- 调节门玻璃：采用厚4mm透明亚克力玻璃制作，耐酸碱性能优异。
- 调节门边框：为厚瓷白色PP板c型槽，嵌入式结合，以确保安全及耐用性。
- 调节门悬吊钢索：每台通风柜调节门钢索连接。
- 调节门平衡配重：采无段式配重箱设计，其上下行程具静音轨道予以限制避免摇晃碰撞。

4、电气设备

- a. 开关：按钮带灯式自锁开关，包含风机开关，照明开关，总电源开关。
- b. 照明设备：采用全罩式三防灯具，灯罩内具220v*20w*2
- c. 插座部分：每台通风柜装设带防溅盖220V10A 电源插座2个。