

# 生物制剂-蔬菜水果-海产品-海参冷冻真空干燥机设备

产品名称	生物制剂-蔬菜水果-海产品-海参冷冻真空干燥机设备
公司名称	常州品正干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:冷冻真空干燥机 品牌:品干 操作方式:间歇式
公司地址	天宁区郑陆镇粮庄村芦荡里37号
联系电话	0519-88910291 13906129418

## 产品详情

类型	冷冻真空干燥机	品牌	品干
操作方式	间歇式	干燥介质	空气
加热方式	传导式	工作类型	组合式
适用物料	多种可用	温度范围	低温式
干燥介质移动	错流	应用领域	各行各业
传热面积	5 ( m2 )	转速	1 ( r/min )
功率	16 ( kw )	水分蒸发量	50 ( kg/h )
外形尺寸	2 ( m )	重量	1500 ( kg )
操作方式	间歇式		空气
加热方式	传导式	干燥介质	组合式
适用物料	胡萝卜, 牛肉, 虾仁, 鱼片, 蟹肉等。	工作类型	低温式
干燥介质移动	并流	温度范围	医药食品
		应用领域	

利用真空冷冻干燥原理制造，结构紧凑合理，维护便利、费用低廉，全自动控制、操作简便；具有冻干曲线自整定、彩色液晶显示记录各参数功能，工作状态一目了然，不必为冻干曲线的设定而烦恼；操作人员仅需按钮开机、根据指示灯关机出料便可；功能周全，速冻、冻干一气呵成，无需配套设施（蒸汽锅炉、冷却塔等），通上三相电便可独立工作；超强的环境温度适应能力，在40 的高温下能照常运行；设计独特，运行周期短，能耗极低，使低价格物料的冻干有利可图。产品规格及性能20平米以下产品

型号	sdgj -0.5a	sdgj -1a	sdgj -5a	sdgj -10a	sdgj -20a
控制方式	微电脑自动、冻干曲线自整定，彩色液晶显示、记录	微电脑自动、冻干曲线自整定，彩色液晶显示、记录	微电脑自动、冻干曲线自整定，彩色液晶显示、记录	微电脑自动、冻干曲线自整定，彩色液晶显示、记录	微电脑自动、冻干曲线自整定，彩色液晶显示、记录
工作方式	速冻、冻干	速冻、冻干	速冻、冻干	速冻、冻干	速冻、冻干
箱体材料	304不锈钢	304不锈钢	304不锈钢	304不锈钢	304不锈钢

干燥面积	0.5平米	1平米	5平米	10平米	20平米
装料量	5公斤	10公斤	50公斤	100公斤	200公斤
料盘尺寸mm	300/400/25	300/500/25	600/800/25	600/1000/25	600/1000/25
料盘数	5	7	12	17	34
料盘形式	不锈钢盘或不锈钢网盘	不锈钢盘或不锈钢网盘	不锈钢盘或不锈钢网盘	不锈钢盘或不锈钢网盘	不锈钢盘或不锈钢网盘
搁板数	6块	8块	13块	18块	36块
搁板温度	-35 120	-35 120	-35 120	-35 120	-35 120
搁板介质	低温硅油	低温硅油	低温硅油	低温硅油	低温硅油
捕水量12小时	5公斤	10公斤	50公斤	100公斤	200公斤
真空泵	旋片泵	旋片泵	旋片泵	旋片泵	旋片泵
工作真空度	130pa	130pa	130pa	130pa	130pa
极限真空	<10pa	<10pa	<10pa	<10pa	<10pa
化霜方式	热水喷淋	热水喷淋	热水喷淋	热水喷淋	热水喷淋
压缩机	进口全封闭	进口全封闭	谷轮半封闭	谷轮半封闭	谷轮半封闭
冷水蒸气	不需要	不需要	不需要	不需要	不需要
能源	单或三相电	单或三相电	三相电	三相电	三相电
工作环境温度	40	40	40	40	40
额定功率	5千瓦	6千瓦	16千瓦	28千瓦	45千瓦
机组尺寸 长/宽/高 室内机 (mm) 室外机	一体机 1300/700/1700	一体机 1300/700/1700	分体机 2000/1250/1800 1250/1250/1700	分体机 2400/1300/2200 1500/1500/1800	分体机 2400/2000/2200 1500/1500/2000
一般工作周期	12小时 速冻+冻干	12小时 速冻+冻干	12小时 速冻+冻干	12小时 速冻+冻干	12小时 速冻+冻干
能耗举例 杀青菠菜水			1.39度电/每公斤水 3度电/每公斤水	1.39度电/每公斤水 3度电/每公斤水	1.39度电/每公斤水 3度电/每公斤水

30平米以上冻干机规格性能（不带速冻功能；料盘悬挂吊车输送）

型号	lsdj-30w		ls
控制方式	微电脑自动、冻干曲线自整定，彩色液晶显示、记录	曲	微
工作方式	冻干		冻
箱体材料	304不锈钢		30
干燥面积	30平米		50
装料量	300公斤		50
料盘尺寸mm	600/1000/25		60
料盘数	50		84
料盘形式	不锈钢盘或不锈钢网盘	网	不
搁板温度	0 120		0
搁板介质	硅油		硅
捕水量12小时	300公斤		
真空泵	组合泵		组
工作真空度	130pa		
极限真空	<10pa		<
化霜方式	热水喷淋		热
压缩机	copeland		co
工作环境温度	40		
额定功率	20千瓦（热泵加热或蒸汽加热时）。 60千瓦（电加热时）。	或蒸	30
机组尺寸	分体机 2000/2500/3000		分

长/宽/高 真空工 作室 ( mm ) 组合泵组	1800/1500/2500 1套	18
一般工作周期	10小时	10