

# FZG方型真空干燥机 方型真空干燥机

产品名称	FZG方型真空干燥机 方型真空干燥机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:方型真空干燥机 品牌:品干
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号(注册地址)
联系电话	0519-88968880 18136711288

## 产品详情

是否提供加工定制	是	类型	方型真空干燥机
品牌	品干	操作方式	间歇式
干燥介质	蒸汽 导热油 电 热水	加热方式	传导式
工作类型	静态真空	适用物料	多种可用
温度范围	低温式	干燥介质移动	并流
应用领域	各行各业	传热面积	10 ( m2 )
转速	1 ( r/min )	功率	15 ( kw )
水分蒸发量	10 ( kg/h )	外形尺寸	1.2 ( m )
重量	2500 ( kg )		
类型	静态真空干燥机	型号	fzg-15

### yzg/fzg真空干燥机产品

#### 产工作原理:

真空干燥是将干燥物料处于真空条件下进行加热干燥。它是利用真空泵进行抽气抽湿使工作室形成真空状态。

#### 产品特点:

> 能在较低温度下得到较高的干燥速率，热量利用充分；> 能低温干燥或热敏性物料的干燥；> 能干燥含有溶剂及需回收溶剂的物料；> 在干燥前可进行消毒处理，干燥过程中任何不纯物均无混入；> 本干燥器属于静态真空干燥器，故干燥物料的形体不会损坏。


应用范围:

适用于医药、化工、食品、电子、中药等行业的热敏性物料干燥。

技术参数:

名称 规格	yzg-600	yzg-1000	yzg-1400	
干燥箱内尺寸(mm)	600 × 976	1000 × 1527	1400 × 2054	1500 ×
干燥箱外尺寸(mm)	1135 × 810 × 1020	1693 × 1190 × 1500	2386 × 1675 × 1920	1513 ×
烘架层数	4	6	8	
层间距离(mm)	81	102	102	
烘盘尺寸(mm)	310 × 600 × 45	460 × 640 × 45	460 × 640 × 45	460 ×
烘盘数	4	12	32	
烘架管内使用压力(mpa)	0.784(8kg/cm <sup>2</sup> )	0.784	0.784	
烘架使用温度(oc)	-35 ~ 150	-35 ~ 150	-35 ~ 150	-
箱内空载真空度(mpa)	-0.1	-0.1	-0.1	
在-0.1mpa,加热温度110oc 时,水的气化率(kg/m <sup>2</sup> .h )	7.2	7.2	7.2	
用冷凝器时,真空泵型号 、功率(kw)	2x-15a 2.2kw	2x-30a 3kw	2x-70a 5.5kw	2x-
不用冷凝器时,真空泵型 号、功率(kw)	jzjs-70 7kw	jzjs-70 7kw	jzjs-70 7kw	jz-
干燥箱重量(kg)	250	800	1400	