

双声道管段式超声波热量表,管道式超声波冷热量表能量计

产品名称	双声道管段式超声波热量表,管道式超声波冷热量表能量计
公司名称	江苏金诺仪表有限公司
价格	2877.00/元/台
规格参数	品牌:JNY金诺 温度:-20-155 口径大小:DN15-DN6000
公司地址	江苏金湖开发区神华大道359号
联系电话	13915191836 13915191836

产品详情

一、产品概述

双声道管道式超声波热量表,管道式超音波冷热计量表能量计超音波冷热计量表是一种高精密、高量程比、功耗低、低电压损的能量计量仪表。要实现高稳定性精确测量,空气流量计、供地暖管间距感应器、积分计算器集成化为一体,使其具有结构紧凑、组装便捷、坚固耐用等优点,合情合理地克服了供暖采暖和家用中央空调在用户范畴内冷发热量计量检定和费用分摊问题。

二、双声道管道式超声波热量表,管道式超音波冷热计量表能量计功能特性

- 外观设计美观大方、一体化程度高、特有造型设计
- 户用、楼幢超音波冷热计量表
- 高精密、低电压损、微功能损耗、低使动流动速度
- 具备100:1高量程比
- 内置锂电池供电系统
- 适用多系统总线,多协议书,组网方案灵便

三、设备关键性能参数及指标值

- 规格:DN50~DN200碳素钢(法兰盘)
- 工作温度:5~55

- 存储环境温度: 5 ~ 55
- 空气相对湿度 : <93%RH
- 自然环境级别 : A级 EN1434 / CJ128
- 准确度等级 : 2级 EN1434 / CJ128
- 防水等级 : IP65
- 压力损失 : <10kPa/qp
- 大工作工作压力 : PN16/PN25
- 温差阈值 : 0.3K
- 物质环境温度 : 2 ~ 95
- 温度差范畴 : 2 ~ 85K
- 环境温度屏幕分辨率 : 0.01
- 总流量量程比 : 50:1