

GMP蓄电池PM55-12阀控密封式铅酸12V55AH

产品名称	GMP蓄电池PM55-12阀控密封式铅酸12V55AH
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:GMP 型号:PM55-12 电压/容量:12V55AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

GMP蓄电池PM55-12阀控密封式铅酸12V55AH

产品特性

少维护采用优质的AGM隔板和灵敏度的安全阀，铅钙锡多元特种合金铸造板栅，贫液式设计，阴极吸收式原理，有效地抑制氢气的析出，减少使用过程中电解液的损耗，电池寿命期间无需补加电解液维护。

密封设计专利多层极柱密封结构，确保电池寿命期间极柱密封的可靠性，电池除倒立位置外可任意方向放置使用。

使用寿命专利板栅结构设计减少了使用过程中的板栅伸长；独特的4BS铅膏配方，专用紧装配焊接设备，电池内化成技术、大大延长了电池的使用寿命。

自放电高纯原辅材料，清洁的工艺生产环境，“6S”过程质量控制，保证电池具有较低的自放电率。

均匀性能好完善的体系，先进的设备保障能力，以及在极板生产、单体装配和成品检测中所增加的均匀化工序，充分保证出厂电池质量均匀一致

日常维护与操作时的注意事项

1.进行维护检修时，应使用绝缘手套绝缘鞋等保护用品。

如身体直接接触导线部位有触电的危险。

2.清扫蓄电池时，应使用湿布等。

3.如用干布或掸子进行清扫，产生的静电有引火爆炸的危险。

4.清扫合成树脂电池壳时，不应使用香蕉水、汽油、挥发油等有机溶剂或洗涤剂，否则有可能使电池壳破裂，导致电解液漏出。

5.电压及外观应定期检查，螺栓螺帽也要定期拧紧。如不进行定期检查，有引起蓄电池破损及引火爆炸的危险。

6.阀控式密封铅酸蓄电池的安全阀在排气栓下面。禁止拆下安全阀和排气栓。否则有造成蓄电池性能、寿命劣化、破损的危险。