

直流模块电源 军品模块电源 开关电源模块

产品名称	直流模块电源 军品模块电源 开关电源模块
公司名称	南京鹏图电源有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:南京鹏图机电设备有限公司 型号:PAB系列-B 批号:PAB-B
公司地址	南京市江宁区辅岗街381号
联系电话	025-52636416 15380439295

产品详情

品牌	南京鹏图机电设备有限公司	型号	PAB系列-B
批号	PAB-B	封装	原厂包装
营销方式	厂家直销	产品性质	热销
处理信号	数模混合信号	导电类型	双极型
集成程度	超大规模	工作温度	-40~85 ()
静态功耗	0 (mW)	类型	电源模块

pab系列-b【开关电源介绍】开关电源模块是国外高新技术开发生产的开关型稳压电源系列，此系列的模块开关电源产品具有各种保护功能及完美的输出恒流特性,南京鹏图公司生产的开关电源模块广泛应用于自动化控制领域，如：电力电子、军工、科研、工控设备、通讯设备、仪器仪表行业。

开关电源模块的特性：1.宽电压输入范围 2.输入宽频滤波噪音 3.输入浪涌电流抑制电路

4.符合ul1950，iec950安全规程 5.外形设计美观 6.接线端子出线方式 7.安装方便 8.快速动态响应

开关电源模块的输入特性：电压范围：220vac（额定值）176-264vac 反压保护：应用时外接熔丝

开关电源模块的输出特性：电压精度：±1% 电压调整率（主路）：±0.2%

负载调整率（主路）：±0.4% 温度变化率：±0.01%/ 电流限制点：120%（typ）响应速度：400?s

交叉调节率：±3% 输出电流：3-20a任选 输出电压：1.8-48v 输出功率：50-150w

开关电源模块的一般特性：工作频率：160-200khz 隔离电阻：200m mtbf：>500000h 绝缘强度：输入-输出：>1500vac/1min(漏电流<5ma=) 输入-外壳 >1500vac/1min(漏电流<5ma=) 输出-外壳

>500vdc/1min 环境特性：工作壳温：（工业级）-25-+85 （军）-40-+85 （军）-55-+85

存储温度：（工业级）-45-+105 （军品）：-55-+105 南京鹏图公司生产的这款系列的开关电源模块产品，可采用自然冷却安装方式。用户设计系统时，可采用自然冷却散热方式。要求有一定空间以便空气顺向自然对流，若电源使用功率较大，还可以加装散热器或采用强迫风冷！

详情请参考我公司的网站：