

开关电源模块 DC/DC dc/dc dcdc

产品名称	开关电源模块 DC/DC dc/dc dcdc
公司名称	南京鹏图电源有限公司
价格	960.00/个
规格参数	品牌:鹏图 型号:PD系列-P 批号:2010
公司地址	南京市江宁区辅岗街381号
联系电话	025-52636416 15380439295

产品详情

品牌	鹏图	型号	PD系列-P
批号	2010	封装	插针
营销方式	厂家直销	产品性质	热销
处理信号	数模混合信号	制作工艺	半导体集成
导电类型	双极型	集成程度	大规模
类型	电源模块		

pd系列-p【电源模块介绍】开关电源模块是国外高新技术开发生产的开关型稳压电源系列，此系列的模块开关电源产品具有各种保护功能及完美的输出恒流特性,南京鹏图公司生产的开关电源模块广泛应用于自动化控制领域，如：电力电子、军工、科研、工控设备、通讯设备、仪器仪表行业。南京鹏图公司生产销售的模块电源有：元件式dc/dc单路模块电源；元件式dc/dc双路模块电源；元件式dc/dc三路模块电源；便装式dc/dc单路模块电源；便装式dc/dc双路模块电源 电源模块的特性：1.输入 型滤波 2.2倍、4倍电压输入 3.高功率密度 4.功率覆盖范围广，便于升级 5.引出脚功能兼容 6.高可靠性，长寿命设计 7.快速动态响应 8.自然冷却可附带散热器 开关电源模块的输入特性：电压范围：12vdc（额定值）9-18vdc 24vdc（额定值）18-36vdc 48vdc（额定值）36-72vdc 18vdc（额定值）9-36vdc 72vdc（额定值）16-160vdc 反压保护：应用时外接熔丝 电源模块的输出特性：电压精度：±1% 输出电压调整范围：±10% 电压调整率：±0.2% 负载调整率：±0.4% 温度变化率：±0.01%/ 电流限制点：120%（typ）响应速度：400?s 输出电流：1-16a任选 输出电压：1.8-48v 功率：75-200w 电源模块的一般特性：工作频率：160-200khz 隔离电阻：200m mtfb：>500000h 绝缘强度：输入-输出：>1500vdc 输入-外壳 >1050vdc 输出-外壳 >500vdc 主路-副路 >500vdc 环境特性：工作壳温：（工业级）-25-+85 （军）-40-+85 （军）-55-+85 存储温度：（工业级）-45-+105 （军品）-55-+105