

大功率稳压器邮电专用稳压电源

产品名称	大功率稳压器邮电专用稳压电源
公司名称	南京鹏图电源有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	类型:开关式直流稳压器 品牌:鹏科 型号:邮电专用稳压电源
公司地址	南京市江宁区辅岗街381号
联系电话	025-52636416 15380439295

产品详情

类型	开关式直流稳压器	品牌	鹏科
型号	邮电专用稳压电源	输入电压	220V/380V \pm 20% ~ 30% 47 ~ 60Hz (V)
输出电压	220/380V (V)		

sbw/dbw-yd邮电专用交流稳压电源是采用国际先进的补偿技术设计制造的,具有容量大、效率高、使用维护方便、运行可靠的特点。可与任何性质负载相匹配。特别适用于邮电通讯、广播电视等无人值守需要抗干扰、防雷(其中一项或多项功能)的设备。本系列交流稳压电源其中功率在225kva以下采用滚轮式电刷,是国家优秀专利新产品。本系列交流稳压电源可根据用户实际需要可分为三相统调式和三相分调式。性能特点: 免维护的滚轮电刷(寿命为片状电刷的十倍)

可用于任何性质负载(阻性、感性、容性) 不产生附加波形畸变,不产生相移

可长期连续工作,且能承受短时的超负载 具备过压,过流等自动保护功能

工作环境:温度 - 10 ~ +40 ,相对湿度<90%,环境整洁,通风良好

免除瞬间冲击,增设双延时机构(开机延时输出、过压延时关机)。

增设自动开机功能(过压跳闸后,市电恢复至工作范围和市电停电后又来电,机器均自动开机)

增设缺相保护功能 根据用户需要可加装计算机三遥(即rs232/485)接口和避雷装置

标称输入电压: 220v/380v \pm 20% ~ 30% 47 ~ 60hz 标称输出电压: 220/380v

过压切断: 输出电压超出额定电压15%时, 延时4 ~ 7秒钟输出切断。

欠压切断: 输出电压低于额定电压20%时, 延时4 ~ 7秒钟输出切断。 安全启动时间: 4 ~ 7秒

响应时间: <0.5s (相对输入线电压变动20v) 输出稳定电压精度: \pm 1 ~ 5%可调, 出厂预设置在 \pm 2%

效率: >98% (不包括隔离变压器的部分) 容量: 单相5kva ~ 100kva 三相10kva ~ 1200kva