

# AC/DC ac/dc模块电源

产品名称	AC/DC ac/dc模块电源
公司名称	南京鹏图电源有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鹏图 型号:PAB-A模块电源
公司地址	南京市江宁区铺岗街381号
联系电话	025-52636416 15380439295

## 产品详情

品牌	鹏图	型号	PAB-A模块电源
批号	*	封装	DIP
营销方式	厂家直销	产品性质	热销
处理信号	数模混合信号	导电类型	双极型
规格尺寸	55*45*23 (mm)	工作温度	-40~85 ( )
静态功耗	0 (mW)	类型	电源模块

开关电源 模块电源 高压电源 军品电源

开关电源模块的特性：

- 1.宽电压输入范围
- 2.输入宽频滤波噪音
- 3.输入浪涌电流抑制电路
- 4.符合ul1950，iec950安全规程
- 5.外形设计美观
- 6.接线端子出线方式
- 7.快速动态响应开关电源 模块电源 高压电源 军品电源

开关电源模块的输入特性：

电压范围：220vac（额定值）176-264vac

反压保护：应用时外接熔丝

开关电源模块的输出特性：

电压精度： $\pm 1\%$

电压调整率（主路）： $\pm 0.2\%$

负载调整率（主路）： $\pm 0.4\%$

温度变化率： $\pm 0.01\%/$

电流限制点：120%（typ）

响应速度：400  $\mu$ s

交叉调节率（主路30%-100%，副路80%负载）： $\pm 3\%$

输出电流：2-6a任选

输出电压：1.8-48v

输出功率：30-75w

开关电源模块的一般特性：

工作频率：160-200khz

隔离电阻：200m

mtbf： $> 500000$ h

绝缘强度：

输入-输出  $> 1500$ vac/1min(漏电流  $< 5$ ma)

输入-外壳  $> 1500$ vac/1min(漏电流  $< 5$ ma)

输出-外壳  $> 500$ vdc/1min

主路-副路  $> 500$ vdc/1min

环境特性：工作壳温：（工业级）-25-+85

（军）-40-+85

（军）-55-+85

存储温度：（工业级）-45-+105

（军品）：-55-+105

开关电源 模块电源 高压电源 军品电源