

AC/DC ac/dc开关电源模

产品名称	AC/DC ac/dc开关电源模
公司名称	南京鹏图电源有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:鹏图 型号:PAB-E 批号:*2010
公司地址	南京市江宁区铺岗街381号
联系电话	025-52636416 15380439295

产品详情

品牌	鹏图	型号	PAB-E
批号	*2010	封装	接线端子
营销方式	厂家直销	产品性质	新品
处理信号	模拟信号	制作工艺	混合集成
导电类型	双极型	集成程度	超大规模
规格尺寸	196*162*60 (mm)	工作温度	-40~85 ()
静态功耗	0 (mW)	类型	电源模块

开关电源模块的特性：

- 1.宽电压输入范围
- 2.输入宽频滤波噪音
- 3.输入浪涌电流抑制电路
- 4.符合ul1950，iec950安全规程
- 5.外形设计美观
- 6.接线端子出线方式
- 7.安装方便
- 8.快速动态响应

开关电源模块的输入特性：

电压范围：220vac（额定值）176-264vac

反压保护：应用时外接熔丝

开关电源模块的输出特性：

电压精度： $\pm 1\%$

输出电压调整范围： $\pm 10\%$

电压调整率： $\pm 0.2\%$

负载调整率： $\pm 0.4\%$

温度变化率： $\pm 0.01\%/$

电流限制点：120%（typ）

响应速度：400 μ s

输出电流：4-40a任选

输出电压：1.8-48v

输出功率：100-300w

开关电源模块的一般特性：

工作频率：160-200khz

隔离电阻：200m

mtbf： > 500000 h

绝缘强度：

输入-输出 > 1500 vac/1min(漏电流 < 5 ma)

输入-外壳 > 1500 vac/1min(漏电流 < 5 ma)

输出-外壳 > 500 vdc/1min

环境特性：工作壳温：（工业级）-25-+85

（军）-40-+85

（军）-55-+85

存储温度：（工业级）-45-+105