

太阳热反射涂料 GTRD

产品名称	太阳热反射涂料 GTRD
公司名称	重庆川江树脂厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:GTRD
公司地址	重庆市南岸区上新街一天门42号
联系电话	86 023 62873476 13996088913

产品详情

品牌 GTRD

<!- .at_7{border-right: medium none; border-top: medium none; margin-left: 32.4pt; border-left: medium none; border-bottom: medium none; border-collapse: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt} .at_24{height: 42.5pt} .at_25{border-right: windowtext 0.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 0.5pt solid; width: 109.6pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 42.5pt; background-color: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at_5{margin: 0cm 0cm 0pt; layout-grid-mode: char; text-indent: 28.4pt; line-height: 300%; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 14.2pt} .at_32{margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 300%} .at_8{height: 18.95pt} .at_14{border-right: windowtext 0.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 0.5pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 160.4pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 18.95pt; background-color: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt} .at_12{font-size: 12pt; color: black; font-family: 宋体; letter-spacing: 1.1pt} .at_21{border-right: windowtext 0.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 0.5pt solid; width: 109.6pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 42.6pt; background-color: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at_3{font-size: 12pt; color: black; letter-spacing: 1.1pt} .at_15{border-right: windowtext 0.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 0.5pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 117pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 18.95pt; background-color: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt} .at_33{font-size: 12pt; letter-spacing: 1.1pt} .at_29{font-family: 宋体; letter-spacing: 1.1pt; } .at_16{border-right: windowtext 0.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 0.5pt solid; width: 109.6pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; background-color: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at_19{border-right: windowtext 0.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 117pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at_26{border-right: windowtext 0.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 160.4pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 42.5pt; background-color: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at_11{font-size: 12pt; color: black; font-family: 宋体; letter-spacing: 1.1pt; mso-bidi-font-family: arial} .at_31{mso-bidi-font-size: 13.5pt} .at_28{mso-

bidi-font-style: italic} .at_18{border-right: windowtext 0.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 160.4pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at_10{margin: 0cm 0cm 0pt; layout-grid-mode: char; line-height: 300%; text-align: center} .at_9{border-right: windowtext 0.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 0.5pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 0.5pt solid; width: 109.6pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 18.95pt; background-color: transparent} .at_4{font-size: 12pt; color: black; font-family: 宋体; letter-spacing: 1.1pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-font-kerning: 0pt} .at_27{border-right: windowtext 0.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 117pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 42.5pt; background-color: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at_0{font-size: 12pt; color: black; font-family: 宋体; letter-spacing: 1.1pt; } .at_30{font-family: 宋体; } .at_1{margin: 0cm 0cm 0pt; layout-grid-mode: char; text-indent: 28.4pt; line-height: 300%; text-align: left; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 14.2pt; mso-pagination: widow-orphan} .at_6{font-size: 12pt; color: black; letter-spacing: 1.1pt; mso-bidi-font-weight: bold} .at_2{font-size: 12pt; color: black; font-family: 宋体; letter-spacing: 1.1pt; } .at_22{border-right: windowtext 0.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 160.4pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 42.6pt; background-color: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at_20{height: 42.6pt} .at_13{mso-spacerun: yes} .at_17{margin: 0cm 0cm 0pt; layout-grid-mode: char; line-height: 300%} .at_23{border-right: windowtext 0.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 117pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 42.6pt; background-color: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} -->

京安gtrd双组份太阳热反射涂料以丙烯酸聚氨脂树脂与各种填料的特殊组合，使涂膜具有高太阳热反射率、低吸收率功能，能够通过降低表面温度减少热传递起到降低内质温度的作用，同时具有可见光、近红外的伪装功能。可用于车辆、船舶、石化储罐及抗油物体的表面涂装、整新及局部修补。

该涂料漆膜丰厚坚硬、附着力强、高硬度、耐冲击且柔韧性好、耐油浸、耐酸碱、耐紫外光、流平性好，具有极好的装饰效果。已通过北京市涂料质量监督检验站检验，检验报告号no.2000—w50。

一、主要技术指标

项目	技术指标	检验数据
原漆黏度，s	50-70	60
附着力，级	2	1
冲击强度，cm	50	50
光泽，60°	90	92
硬度，	0.5	0.5
柔韧性，mm	1	1
耐汽油性（浸于70#车用汽油24h）	不起皱、不起泡	无异常
耐酸性30%h2so4（24h）	不起泡、不脱落、不起皱、允许漆变白，24h恢复	无异常
耐碱性10%naoh(24h)	不起泡、不脱落、不起皱	无异常

二、施工工艺：

新涂装可在基材处理后选用任何底漆（阳极电泳漆、阴极电泳漆），无需打磨即可进行喷涂。

如整体或局部除旧涂新，对原底层涂膜用400号以上水砂纸打磨，涂防锈底漆，整形刮腻子待完全干燥后打磨平整即可喷涂。如不除旧涂新，只需用400号以上水砂纸打磨后即可喷涂。

涂料用量约为 $6\text{m}^2/\text{kg}$ 。使用时将甲乙料按10：1（重量比）配漆，甲乙料混合好后，用专用稀释剂调整到施工粘度18-21秒（涂4杯/23），搅拌均匀放置20分钟后使用。喷涂压力4-5巴。

第一道喷涂漆膜（干膜）厚度为15—20微米左右，闪蒸3-5分钟后喷涂第二道，两道漆膜（干膜）合计厚度在30—40微米为宜。

用于抗油浸物体的刷涂，甲乙料按8：1重量配漆。用专用稀释剂调整到施工粘度40—50秒，搅拌均匀放置20分钟后使用。进行两道喷涂，每道间隔1小时，两道合计用量 $3\text{m}^2/\text{kg}$ 。