

德国蓄电池MP3.4-12 12V3.4AH浮充使用

产品名称	德国蓄电池MP3.4-12 12V3.4AH浮充使用
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:multipower 型号:MP3.4-12 规格:12V3.4AH
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

德国蓄电池MP3.4-12 12V3.4AH浮充使用

德国电池公司为一家欧洲从事工业电池已经有50多年的制造商，在马耳他，卢森堡，爱尔兰和瑞典均设有办事机构。对不同工业领域的能源问题，我们可以迅捷地提供建议、确认及寻找新的解决方案。我们紧跟电池行业的发展，且永远能找到新的可能性。在欧洲电池能源领域，我们是好的电池制造商。

基于我们广泛的产品和服务，以及我们的知识和积累的经验，我们为客户提供定制的交钥匙解决方案，涵盖各个行业，包括工业，供应链和物流，电信，IT的高要求的能源需求，国防，建筑业和基础设施。

应用 (APPLICATIONS)

电池是被设计应用在浮动充电及循环充电使用，重量能量密度结合了大小和形状的宽广选择，让电池在众多应用下有合理的选择，部分共同应用项目包括常备或主要电源如下：

警报系统 (Alarm Systems)

有线电视 (Cable Television)

通信设备 (Communications Equipment)

控制设备 (Control Equipment)

计算机 (Computer)

电子收款机 (Electronic Cash Registers)

电子测试设备 (Electronic Test Equipment)

电动轮椅 (Electronic Powered Wheelchairs)

紧急照明系统 (Emergency Lighting Systems)

防火或保全系统 (Fire & Security Systems)

地理设备 (Geophysical Equipment)

依照运维管理管理制度按时巡视

)1)巡视具体内容。设备的温度、机器的噪声和震动有变化吗？主机房内有味道吗？
电池盒是不是形变、登山、渗水、电池联接是不是松脱。

)2)按时管理内容。

检查电路连接是不是坚固，设备温度是不是上升，熔断丝是不是形变，隔离开关是否存在网络热点。

)3)长期性运作负荷一般控制在短路容量的70%之内，尽可能均衡三相负荷。

)4)加上新设备时，请需注意UPS的传动带负载。

现阶段，UPS有高频加热机和频率计差别，负载功率因素也不尽相同，必须细心测算传动带负载。

)5)检查配电箱开关容积使用率，根据实际负荷及时纠正电源开关维护值。

)6)雨季来临前，检查防雷接地、防雷台和房屋建筑主建筑钢筋及接地装置的连接状态是不是优良。

检查各个高压避雷器及浪涌保护净化塔的部件是否优良。

)7)配电间环境比计算机机房差，及时处理线路板与由此可见相接处的尘土，立即扭紧松脱处。

)8)安装时应用一组电池时，提议拆换时把2组并接，一组电池较多不得超过5个。一般电池的具体使用寿命小于额定值使用寿命的60%，特别是应用锂电池时，必须定期更换电池以防止发生爆炸。