

德国蓄电池MP4-12D 12V4AH参数尺寸

产品名称	德国蓄电池MP4-12D 12V4AH参数尺寸
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:multipower 型号:MP4-12D 规格:12V4AH
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

德国蓄电池MP4-12D 12V4AH参数尺寸

德国电池公司为一家欧洲从事工业电池已经有50多年的制造商，在马耳他，卢森堡，爱尔兰和瑞典均设有办事机构。对不同工业领域的能源问题，我们可以迅捷地提供建议、确认及寻找新的解决方案。我们紧跟电池行业的发展，且永远能找到新的可能性。在欧洲电池能源领域，我们是好的电池制造商。

创新：我们期望通过创新的思维方式和行为方式为客户和市场带来更多的价值。

创业：我们崇尚创业精神，坚忍不拔，敢为人先，勇于开拓，坦然面对困难。

协作：我们相信团结协作是任何一个团队取得成功的前提条件，无私帮助、乐于分享、勇于奉献将不仅能够使我们更快更稳健的达到目标，而且有助于我们每一个员工的快乐成长

激情：我们理解对服装事业的热爱将转化为我们的使命感和进取心，将会使我们永不气馁，永远充满信心和勇气。

诚信：我们追求诚实信用的做人和做事方式，对客户诚信、对公司诚信，对同事诚信

专注：我们坚持专注的理念，专注才能，才能真正带给市场和用户有价值的产品和服务。

诚信：

诚信是指导我们的价值观，除了要把事情做得正确，还要永远去做正确的事情；

公司内部诚信建立起来的信任，是我们所珍视的相互信赖的价值核心，员工信赖公司，敢于创新冒险，敢于承担责任，敢于制定远大的业绩目标；

社会上对公司期望，就是一个信任，我们回馈给社会的一定是诚信。没有诚信就不可能有永续经营。

配电设备、避雷、接地装置定期检查维护保养步骤

)1)制订维护计划时，重要要检查线路连接螺丝是不是松脱，开关连接电源插头是不是坚固，特别是闭路电视系统总线各固定螺丝是不是长期运行松脱，变压器的温度转变等。

以上检验应使用红外测温仪纪录测试时间、温度，留意温度转变，发觉合理比较大升温妥善处理。

)2)配电系统长期性运行中，电源总开关本身常见故障几率相对较低，通常发生二次操纵一部分构件常见故障，如电力工程商业保险、各种各样电磁阀、布线松脱等。

)3)配电系统运行中，配电盘、配电盘的中性线联接对运行中机器设备的安全性至关重要。年审时保证紧固螺钉松脱，只会在配电盘、配电盘彻底停电时才可以挪动中性线。必要时挪动通电的中性线，必须要先用输电线和零线联接同一部分的中性线，以保证每一个UPS导出分派网络机柜也不能挪动。零线一定要点射联接。

)4)配电间自然环境小于机房环境，需定期进行清理尘土，停电时开展。依据配电系统配备标准，在不影响系统软件运行前提下，阶段性断电进行清洁和维护，不主题活动不升温的螺钉合适。好是避免螺丝打滑，导致大常见故障。

)5)留意负荷转变，调节隔离开关、开关的具体负荷容积，尽可能放开三相负荷电流量，便于长期工作负荷保持在电源开关设置容量的70%之内(即三相负荷电流量中大的一个一相测算)。

)6)配电系统应需注意电源开关短路容量的额定值设定，并开展安全检查。

1)后面到前沿的交换机设置由小到大，应用前负荷偏少，中后期逐渐增加，根据实际负荷适时调整。

2) UPS功率分派隔离开关的控制开关好是设为1。
主要是因为并没有过压保护，仅有过流保护才能确保IT机器设备的安全性运行。

)7)雷雨季节来临前，保证防雷接地、避雷线、房屋建筑主建筑钢筋与接地装置联接优良。要查配电系统的避雷和浪涌保护器是不是毁坏，务必定期更换。

(八)应当根据每个地方的土壤类型，定期维护接地线电阻是不是符合规定，如果需要采取有效措施降低接地线电阻。