



稳定性能好，可靠性高

长使用寿命

免维护工作

低压排气系统

高负荷格子体

自放电率低

应用领域：

控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备  
消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。

电池型号

电压

容量

内阻

外形尺寸 (mm)

端子

端子

平均重量  $\pm 3\%$  (Kg)

(V)

(Ah)

(mm)

长  $\pm 2$

宽  $\pm 2$

高  $\pm 2$

总高  $\pm 2$

类型

位置

NP100-6

6

100

3

194

170

205

210

T14

A

14.8

NP150-6

150

2.5

260

180

245

250

T16

B

24

NP180-6

180

2.2

306

169

220

225

27.5

NP200-6

200

2

322

178

227

230

29

NP33-12

12

33

11

195

130

155

167/180

T14/T6

C

10

NP38-12

38

10

197

165

170

D

11.8

NP40-12

40

9

12.5

NP45-12

45

7.5

13.8

NP50-12

50

230

138

211

215

16.2

NP55-12

6.5

17.3

NP60-12

60

7

350

166

179

179

19.3

NP65-12

65

20.4

NP70-12

70

6

22.5

NP75-12

75

23.5

NP80-12

80

5.5

24.2

NP90-12

90

5

27

NP100-12

4.5

330

171

214

220

29.5

NP120-12

120

4

409

176

225

34.8

NP150-12

485

172

240

240

41.8

NP160-12

160

3.5

530

207

218

E

49.5

NP180-12

3.2

53.5

NP200-12

522

238

218

222

59.5

NP250-12

250

521

269

224

71.5