

银粉有机硅耐高温漆可耐300度，400度，500度

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 银粉有机硅耐高温漆可耐300度，400度，500度 |
| 公司名称 | 山东奥辉漆业集团有限公司 |
| 价格 | 30.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号 |
| 联系电话 | 15563179214 15563179214 |

产品详情

产品相关别称：有机硅耐高温防腐漆 有机硅耐高温涂料 有机硅耐热漆 有机硅耐高温涂料
改性环氧耐高温漆

本漆具有优异的耐热性，可耐200-800 高温，并具有优良的防腐性和耐候性，常温自干固化，干燥迅速，施工方便。该漆装钢铁、铸铁、碳钢等材质，配套涂装，漆膜颜色多样，具有非常好的装饰性。

耐温范围

产品型号 承受温度 涂层颜色

W61-200 200 黑、白、灰、红、黄、蓝、绿、银色等，其中银色耐高温漆使用较为广泛

W61-300 300

W61-400 400

W61-500 500

W61-600 600

W61-700 700

W61-800 800

有机硅耐高温漆广泛用于冶金、石油、化工的高炉、热风炉外壁高温防腐，也可用于烟囱、烟道、高温热气管道、加热炉、热交换器及其它金属表面要求高温防腐的保护。

基材处理：

被涂的金属表面，必须清除油污、氧化皮、铁锈、旧涂层等，可采取抛丸或喷砂方法，达瑞典除锈标准Sa2.5级，粗糙度达30-70 μm ；也可采用手工除锈方法，达瑞典除锈标准ST3级，粗糙度达30-70 μm 。

涂料应在表面处理完成后4h内施工于准备涂装的表面上，当所处环境的相对湿度不大于60%时，可以适当延时，但长不应超过12h，不管停留多长时间，只要表面出现返锈现象，应重新除锈。

施工条件 环境温度：2 ~ 40 ；相对湿度：25% ~ 75%；底材温度：高于3 。