

# 玻璃隔热涂料涂料 福乐 水性

产品名称	玻璃隔热涂料涂料 福乐 水性
公司名称	重庆川江树脂厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:福乐 溶解性:水性
公司地址	重庆市南岸区上新街一天门42号
联系电话	86 023 62873476 13996088913

## 产品详情

品牌 福乐 溶解性 水性

&lt;!- .at\_6{font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at\_5{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 31.5pt; mso-char-indent-count: 3.0; mso-char-indent-size: 10.5pt} .at\_7{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 32.25pt} .at\_3{font-family: 宋体} .at\_4{font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at\_0{margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center} .at\_8{mso-bidi-font-size: 9.0pt} .at\_10{mso-spacerun: yes} .at\_9{font-size: 10.5pt; font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: "times new roman"; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: zh-cn; mso-bidi-language: ar-sa} .at\_1{font-size: 16pt; font-family: 宋体; letter-spacing: 0.8pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt} .at\_2{margin: 0cm 0cm 0pt} --&gt;

### 玻璃隔热涂料

#### 【产品功能】：

玻璃隔热涂料具有透明、隔热、防辐射的作用。

涂料中含大量的纳米级离子，当干燥成膜后，在透明基材表面均匀形成一层特殊的金属离子膜；对太阳光波中的中短波紫外线和近红外线能够大量吸收和反射，而对可见光大幅透过，从而保证在充足透光的基础上起到隔热和消除辐射的作用。

该膜层对可见光区域的反射率低于8%，不产生光污染。

#### 【产品特点】：

本品为一种呈深蓝色的水性液体，环保无毒，无刺激性气味，人体和衣物沾上后，可即时用水冲洗。

不含重金属，甲醛、二甲苯，总挥发性有机物(tvoc)含量小于30g/l。

单组份液体，施工方便，剩液滤去杂质之后可回收。

室温自干型，表干时间30分钟，实干时间24小时。

成膜7天后，膜层附着力达到0级，铅笔硬度2h。

膜层完全固化后，可用水清洁擦洗。置室外环境风吹、雨淋也不会脱落。

膜层寿命10年以上。

用本品涂刷于玻璃内侧，可以阻隔大部份近红外线和中短波紫外线不进入室内，使室内温度降低4 -6 ℃，夏季制冷节省电能10-30%。且延缓了室内物品的老化速度，提高使用寿命，减轻太阳电磁波对人体和物品的伤害。

#### 【光学指标】：

可见光透过率60-80%。

近红外线阻隔率70-90%。

中短波紫外线阻隔率80-90%。

#### 【适用范围】：

建筑玻璃、汽车玻璃、火车玻璃、船舶玻璃、透明玻璃、着色玻璃、贴膜玻璃、镀膜玻璃。

#### 【施工须知】：

依本单位提供的涂刷工具和提出的施工要求进行。我单位有专业施工队伍为您服务。

#### 【存放规定】：

存于密闭容器中，防潮、防高温、避光保存。温度应保持在5 ℃以上、40 ℃以下，保存期一年。