

户外P10全彩LED显示屏

产品名称	户外P10全彩LED显示屏
公司名称	上海浦洲电子科技有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	品牌:浦洲 型号:户外P10全彩LED显示屏 种类:LED显示屏
公司地址	延长路149号科技楼514 - 7室
联系电话	021-58658314 13801783761

产品详情

品牌	浦洲	型号	户外P10全彩LED显示屏
种类	LED显示屏	显示颜色	全彩
像素间距	10 (mm)	模组尺寸	160 × 160 (mm)
亮度	高亮		

户外p10全彩led显示屏

【产品名称】：led户外全彩显示屏

【产品型号】：pz-led-hwq-p10/p12/p14/p16/p20/p25/p31.5

【显示内容】：各种视频信息、图文信息、实况转播等【适用场合】：学校、政府、工商、税务、银行、企业等公共场合信息发布。【控制方式】：同步控制（以太网传输模式）【技术指标】：

屏体规格	p10	p12	p14	p16	p20	p25	p31.5
点间距	10mm	12mm	14mm	16mm	20mm	25mm	31.5mm
像素结构	1r1pg1b	1r1pg1b	2r1pg1b	2r1pg1b	2r1pg1b	2r1pg1b	4r2pg2b
led灯规格	dip346	dip346	dip346	dip546	dip546	dip546	dip546
像素密度 (m ²)	10000点	6944点	5102点	3906点	2500点	1600点	1024点
最大亮度(cd/m ²)	4000	5000	5000	5000	5000	5000	5500
平均功耗(w/m ²)	400-800	800-1600	600-1300	500-1000	400-800	300-600	250-550
重量(kg/m ²)	60	60	60	60	60	60	60
最佳视距 (m)	10-100	12-120	12-150	15-200	15-300	15-300	35-500
驱动器件	恒流	恒流	恒流	恒流	恒流	恒流	恒流
驱动方式	1/4扫描	静态	静态	静态	静态	静态	静态
显示方式	同步显示 (分辨率1024 × 786或者以上)						

灰度级	1024级灰度
供电要求	输入电压ac220v或380v+10% , 50hz
控制方式	计算机同步控制、屏幕像素与计算机监视器逐点对应
通讯距离	双绞线 100米（无中继）, 多模光纤 500米