

西力SEHEY蓄电池消防储能电源系列参数

产品名称	西力SEHEY蓄电池消防储能电源系列参数
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池，稳压电源 12v，2V:铅酸蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

西力SEHEY蓄电池消防储能电源系列参数西力SEHEY蓄电池消防储能电源系列参数西力SEHEY蓄电池消防

储能电源系列参数西力SEHEY蓄电池消防储能电源系列参数西力SEHEY蓄电池消防储能电源系列参数

西力SEHEY蓄电池消防储能电源系列参数西力SEHEY蓄电池消防储能电源系列参数

蓄电池广泛应用于: (1) UPS不间断电源，应急照明、防火防盗报警系统、警告标志 (2) 电信系统、

直流开关柜 (3) 电力系统、电源站、内燃机车起动、照明 (4) 太阳能街灯蓄电系统、风能蓄电系统

、公路铁路信号灯、船舶系统 (5) 汽车、电动自行车、摩托车、草坪车、高尔夫球车 (6) 石油、

海洋、气象领域 (7) 控制系统、船舶设备、医疗设备等

西力蓄电池特点：

1、初始容量大，比能量高采用新型合金板栅材料专利技术，优化设计的产品结构，容量比同类产品高出5%，比能量达35~38Wh/kg。 2、低温性能优越

采用特殊的耐低温添加剂材料，电池能够在-15 ~ 40 环境下正常使用。3、组合一致性 采用先进的和膏设备、极板分选取设备、电池动态配组技术，能有效提高整组电池的一致性。4、高功率放电性能好正

、负极板均采用涂膏式结构，紧装配工艺，内阻小，高功率放电性能好，具有的起动能力，30°斜坡爬坡轻松自如。5、安全可靠安全阀能自动开启，既可以排出由于误操作或免维护过充电导致的多余气体，

又能防止外部气体或火花进入电池内部引起自放电或爆炸。全密封防泄漏结构：电池可倾斜、卧放使用，但不允许倒置。6、使用寿命长长寿命活性物配方，具有极强的耐深循环充放电能力，在25 下，80%

DOD循环寿命可达600~700次；DOD寿命循环达300~350次。7、绿色环保 电池以绿色环保为本，采用新型密封结构优化设计，确保使用过程无漏酸及酸雾溢出现象，安全可靠。8、免维护

密封反应效率高，电池在整个使用过程中无需补水或补酸维护。

西力蓄电池产品特点：

1、采用紧装配技术，具有优良的高率放电性能。2、采用特殊的设计，电池在使用过程中电解液量几乎不会减少，使用寿命期间完全无需加水。3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。4、全部采用高纯

原材料，电池自放电极小。5、采用气体再化合技术，电池具有极高的密封反应效率，无酸雾析出，安全环保，无污染。6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术，确保电池密封，使用安全、可靠。

西力蓄电池每个电池端子衔接结实的办法，电池装置注意事项在装置和运用电池之前，sehey蓄电池每个电池端子衔接结实的办法德国西力蓄电池装置注意事项在装置和运用电池之前，电池组中每个电池间端子衔接要结实。首先应仔细阅读产品阐明，按要求进行装置和运用。一般应注意以下几点，初充电的电流巨细应按阐明书规定值，或按额定容量1/10的电流来进行。运用中正常充电时，好选用分级定流充电办法，即在充电初期用较大电流，充电必定时刻后，改用较小电流，至于充电后期，改用更小电流。这种充电办法的充电功率较高，它所需充电时刻较短，充电作用也好，而且对延长西力蓄电池寿命有利。1

、装置时新旧西力蓄电池在没有处理之前一般不能混用，不同类钢电池或+同容量的电池绝不町混合运用。2、装置计划应考虑地点条件，如:地上荷重;通风环境；阳光照耀;腐蚀和有机溶

剂;机房布维修便利;体系屯和容呈要求；等等。3、西力蓄电池厂家均为荷电出厂，

有必要当心操作，忌短路；装置时应选用绝:其，戴绝缘手套，避免电击。4、西力蓄电池在装置运用前的环境下存放，贮存期限为3个月，若超越3个月，就要以40 V/只(250的电压对电池进行补充电。5、按规定的串并联线路，衔接列间、层间、面板端子的电池连线。在装置结尾衔接件和整个松下蓄电池体系导通前,应认真查看负极性及测体系电压。并注意在符介设截面积的前提下，引出线应尽可能短，以削减大电流放电时的压降；两组以上电池并联时,每组电池至负载的电缆线好等长，以利于电池充放电时各组电池电流均衡。6、sehey电池衔接时，螺矜有必要紧固，但也要避免拧紧力过大时使极柱嵌铜件损坏。7

、装置结束时应再次查看体系电和电池正负极方叫，以保证西力蓄电池装置的止确。

8、可用肥皂水浸湿软布清洁电

池壳、盖、面板和衔接线，不能用有机溶剂清洗腐蚀电池壳盖及其他部件。