吉安高空外墙清洗维修、幕墙玻璃更换安装、广告牌安装拆除、防水 补漏

产品名称	吉安高空外墙清洗维修、幕墙玻璃更换安装、广 告牌安装拆除、防水补漏
公司名称	广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号(综合楼)103
联系电话	020-31560709 13710140902

产品详情

中空玻璃具有隔音、隔热、防结霜、防潮、抗风压强度大等优点。据测量,当室外温度为-10 时,单层玻璃窗前的温度为-2 ,而使用三层中空玻璃的室内温度为13 。而在炎热夏天,双层中空玻璃可以挡住90%的太阳辐射热。

幕墙竣工验收后,在保修期内,使用单位应会同幕墙工程承包单位每年进行一次性的检查。此后,每隔五年检查一次。在使用十年后,对耐老化不利位置的硅酮结构胶进行粘结性检验。一下是不同类型幕墙的定期检查与维修需要注意的:

- 1、玻璃幕墙的定期检查与维修:(1)、当发现螺栓松动应拧紧或焊牢,当发现连接件锈蚀应除锈补漆;(2)、当发现玻璃松动、脱落及破损、密封胶和密封条脱落、老化或损坏,应及时修复或更换;(3)、当发现幕墙构件及连接件损坏,或连接件与主体结构的锚固松动或脱落,五金件有脱落,损坏或功能障碍时,应及时更换或采取措施加固修复;(4)、玻璃幕墙在正常使用时,每隔一年应进行一次检查,对玻璃、密封条、密封胶、结构硅酮密封胶等应在不利的位置进行检查。
- 2、铝板幕墙的定期检查与维修:(1)、当发现螺栓松动应拧紧或焊牢,当发现连接件锈蚀应除锈补漆;(2)、当发现铝板空鼓、起泡、表面凹凸不平,有压响及喷涂层破损、破裂,密封胶和密封条脱落或损坏时,应及时修复或更换;(3)、当发现幕墙构件及连接件损坏,或连接件与主体结构的锚固松动或脱落,五金件有脱落,损坏或功能障碍时,应及时更换或采取措施加固修复;(4)、铝板幕墙当遇台风,地震,火灾等自然灾害时,灾后应对铝板幕墙进行检查,并视损坏程度进行维修加固。