

# 铁路混凝土防护栅栏厂家【全国发货】高铁水泥路基护栏2022价格

产品名称	铁路混凝土防护栅栏厂家【全国发货】高铁水泥路基护栏2022价格
公司名称	河北鸿焱安防科技有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:鸿焱 型号:1.8米 产地:石家庄
公司地址	河北省石家庄市元氏县槐阳镇郭村409乡道东20米(河北元氏经济开发区城南工业区)
联系电话	15373414170 15373414170

## 产品详情

鸿焱安防厂家铁路水泥栅栏[铁路防护栅栏](#)

的种类: 矩形管铁路栅栏、扁铁铁路栅栏、钢板网铁路栅栏，水泥铁路栅栏。 铁路混凝土防护栅栏厂家【全国发货】高铁水泥路基护栏2022价格

矩形管铁路栅栏1.规格为：1700 × 3000mm（立柱中心距）2.网片边框3cm × 5cm × 2.0mm矩形钢管3.网片丝直径：4.0mm低碳钢丝 4.网孔7.5cm × 15cm5.小立柱采用40 × 40 × 2.5mm的方管制成6.大立柱采用水泥立柱120 × 1207.金属网进行热镀锌后防腐浸塑处理

桃形管铁路栅栏1网片规格：1750 × 2750mm（柱中距离）2.边框4cm × 2.5cm × 3.0mm的角钢3.网片由3.5mm或者4.0mm直径的焊接网4.网孔75 × 150或80 × 160mm5.连接件采用40 × 55 × 4.0mm铁板制成6.金属网进行镀锌后防腐浸塑处理7.护栏网在地形起伏的地段设置时，可将地面整修成一定的纵坡，采用将金属网作成一定角度的平行四边形顺坡设置，将护栏网作成阶梯状。

P型管铁路栅栏1.外观尺寸1600×2760mm2.网框 P型管厚度为1.2mm3.网片钢丝直径 3.5mm 网孔70×150mm4.网片表面浸塑（墨绿色），要求厚度0.8-1.2mm，涂层均匀，颜色一致，表面光滑，无流挂、滴流、粉泡、龟裂等缺陷。

#### 五、[铁路防护栅栏](#)的安装标准：

铁路栅栏除了应该有的封闭功能外，需外型美观。达到“严、直、平、美、稳”的要求，还要做到基础稳、构建精致，材料统一；线性直，连接合理；色泽一致，景观美丽。

**严：**封闭严实。栅栏不留任何超过10.5cm的间隙，已安装的栅栏柱设计间隙应大于10.5cm的，应采用高1.5米、孔径小于5\*10cm、直径4mm热镀锌浸塑网片进行加密；桥梁、涵洞连接处封闭高度应高出地面不低于2.7米，下面距离间隙不超过10cm,超过10cm时要使用栅栏或者砌砖等材料封堵。

**直：**沿线路方向顺直，与线路轴向基本保持平行，不能忽近忽远，保证每一个自然段到线路间距相等，平原地段自然段应采用直角拐弯进行连接；曲线地段应采用平行于线路的方式圆顺过度。

铁路线路防护栅栏,铁路线路防护大门是高速公路的安全设备装置工程，是高速公路外观质量的重要组成部分。

铁路护栏的内涵质量在于原材料及加工进程，它的外观质量取决于施工进程，施工中要注重施工预备和打桩机的组合，不断总结经验，加强施工管理，是波形梁防撞护栏的装置质量得以确保。

铁路线路防护栅栏,铁路线路防护大门立柱装置时的三个注意事项：

第一铁路护栏网施工时应精确掌握各种设备的资料，特别是埋设于路基中各种管道的精确方位，在施工进程中不允许对地下设备形成任何破坏。

第二当立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其基础从头夯（ben）时后再打入，或调整立柱方位。施工中挨近深度时应留意操控锤击力度。

第三护栏应装置法兰盘，留意法兰盘的定位和立柱顶面标高的操控。

银标公路护栏网的防腐方法：

铁路线路防护栅栏,铁路线路防护大门一般运用的防腐方法为粉末浸塑法,它起源于流化床法,所谓的流化床初是在温克勒气体发作炉上应用于石油触摸分解，进而开发了固气两相触摸工艺，后逐步用于金属涂塑方面。所以有时仍叫“流化床包覆法”，实践进程是把粉末涂料加入底部多孔透气的容器（流动槽）中，由鼓风机从下送入通过处理的压缩空气，使粉末涂料翻动到达“流化状况”，成为均匀分布的细散粉末。