

小型卧式钢衬塑储罐——红翔防腐，能制作成用户需要的尺寸。

产品名称	小型卧式钢衬塑储罐——红翔防腐，能制作成用户需要的尺寸。
公司名称	广东红翔防腐设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	广东红翔防腐:1 东莞:中堂镇东江路16号
公司地址	广东省东莞市中堂镇中堂东江路16号101室
联系电话	0769-88127618 18029170809

产品详情

产品材质：碳钢Q235+LLDPE（钢衬PE）罐体容积：5-20m（可根据客户实际要求设计制作）罐体型号：HX-GCSLS100可装介质：化工酸碱液体设计温度：80 设计压力：常压参照标准：JB/T4735.1Q/HX2-2020性价比系数：高安全系数：高耐用系数：高（正常使用及维护可用10年以上）

详情说明

产品简介：钢衬塑储罐是以聚乙烯（PE）/聚烯烃（PO）为原料，采用旋塑工艺（滚塑技术）一次整体成型。将钢网焊接于钢体表面，使钢体表面、钢、网、塑复合形成一个整体。一般由桶身、平底、封顶、人孔、进料口法兰、出料口法兰和液位孔口法兰组成，卧式钢衬塑储罐通常还有标准钢质支座，钢衬塑产品一般根据用户要求设计制造。钢衬塑储罐由于其独特的滚塑工艺、产品整体结构和材料优异性能，具有整体性好、强度高、无焊缝、不渗漏、抗冲击、韧性好、重量轻、寿命长、耐酸碱、耐有机溶媒、符合卫生标准、价格低廉、规格品种多等特点。尤其耐腐蚀、长寿命和大规格品种有非常大的优势，是贮存和运输各类化工液体半固体的理想产品。其性能大大超过了传统的玻璃钢、陶瓷、橡胶、焊接塑料等材料制作的防腐储罐。已成为传统防腐储罐的升级换代产品，逐渐成为防腐储罐的产品。产品参数：

钢衬塑卧式储存罐常规规格表（可根据客户要求设计）

规格（m）	宽*高*长（mm）	重量kg
8	1850*1250*4180	2400
10	2160*1300*5300	2760
12	2200*1350*5850	3170
15	2300*1420*6500	3480
18	2300*1580*6970	3740
20	2350*1600*7350	4600
22	2350*1768*7380	5100

25	2350*1820*8000	5720
28	2400*1930*8420	6100
30	2400*1950*8750	6850
32	2400*2000*9080	7280
35	2400*2200*9100	7650
40	2400*2250*10500	8380
45	2400*2300*11050	9020
50	2420*2420*11700	10530