

搅拌站用的钢丝绳输送带 橡胶运输胶带

产品名称	搅拌站用的钢丝绳输送带 橡胶运输胶带
公司名称	青岛海顺德橡胶有限公司
价格	69.00/米
规格参数	海顺德牌:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	18669773457

产品详情

橡胶输送带1. 产品分类：按覆盖胶性能可分为：普通型、阻燃型、耐寒型、耐磨型、耐热型、耐酸碱型等品种。

按内部结构可分为：普通结构型、横向增强型、预埋线圈防撕裂型、金属网芯型。

按用途分为：钢丝绳输送带、斗提机提升带、抽油机提升带、波状挡边输送带、大倾角波状挡边输送带、钢丝绳牵引带。

2. 产品特征：钢丝绳芯输送带以钢丝绳做骨架，具有抗张强度高、伸长率小、成槽性好、耐屈挠、抗冲击等特点，使用中伸长小，所需拉紧行程短；钢丝绳涨力均匀，钢丝绳间距均匀，涨力一致运行平稳，不易跑偏；钢丝绳与橡胶粘着性能好：采用镀锌全开放式结构钢丝绳与橡胶有良好的粘着性和渗透性，带体整体性好，钢丝绳不拔脱，耐冲击，使用寿命长。钢丝绳输送带 钢丝芯输送带

钢丝绳牵引带靠钢丝绳牵引运行，带体只承载物料，不承受拉力，带体刚度大，不伸长，抗冲击，耐磨损，适用于长距离、高载量条件下输送物料。斗提机提升带可根据图纸免费提供数控冲床打孔，数据准确，提高现场安装速度。提供斗提机钢丝绳提升带专用接头夹具：合金接头夹具、钢板接头夹具。

钢丝绳提升带无延伸，运输量大，运行平衡，维修方便，对各种粉末状粒状块状物料适应性能好。纵向主力钢丝绳间距可以分为国标12mm,加密间距10mm和8mm。长期与各大水泥厂及设计院合作研发，产品不断改进优化,上下覆盖胶可以各加一层横向钢丝防撕裂层（密排间距1mm）或特殊耐撕裂聚酯帆布层，完全避免料斗脱落下滑等现象。

产品用途：可广泛用于煤碳、矿山、港口、冶金、电力、化工等领域物料输送，斗提机钢丝绳提升带用于垂直输送物料，广泛用于建材、化工、轻工、机械、电力、水泥、抽油机、粮食等部门。