

MHYVP矿用屏蔽线2x0.75电缆规格1x2x7/0.37

产品名称	MHYVP矿用屏蔽线2x0.75电缆规格1x2x7/0.37
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:MHYVP2x0.75 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MHYVP矿用屏蔽线2x0.75电缆规格1x2x7/0.37

矿用移动通信电缆报价

型号：MHJYV、MHYV、MHYAV、MHYA32

产品采用标准：MT818.14-1999

MHYV (1 × 2 2 × 2 1 × 4 5 × 2) × 7/0.28

煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室

MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1 × 2 2 × 2

煤矿用加强线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷

MHYAV 1/0.8 (20 × 2 30 × 2 50 × 2) × 0.8

煤矿用聚乙烯绝缘铝聚乙烯粘结层聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷

MHYA32 (30 × 2 50 × 2 80 × 2)

× 0.8煤矿用聚乙烯绝缘铝聚乙烯粘结层钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于竖井和斜井

命名代号

煤矿用通信电缆	MH
铜质线芯.....	省略
聚乙烯绝缘	Y
铝—聚乙烯粘结护套.....	A
聚乙烯内护套	省略
编织铠装.....	B
聚氯乙烯护套	V
细圆钢丝铠装、聚氯乙烯外被层.....	32

主要技术性能及指标

20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45 7/0.28(3钢4铜) 73 1/0.8 36.7

固有衰减 (800 ~ 1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.95

20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000

线对工作电容 (800 ~ 1000HZ) uF/km 0.06

近端串音衰减 (800 ~ 1000HZ) dB/500m 70

电感 (800 ~ 1000HZ) uH/km 800

耐交流工频电压 1.5KV/1min通过

直流电阻差 环阻的2%

矿用通信电缆的使用特性

导体的长期允许工作温度-40 ~ +50 ；

平均大相对湿度为 95% (+25 时)

小弯曲半径：MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍，其它型号的电缆为外径的15倍

我公司主要经营电线电缆,电工电气,煤矿用阻燃通信电缆 MHYV MHYVP MHYVR MHYSV

MKVV32 MKVV22矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-1 MHYBV-7-2

MHYBV-5矿用控制电缆，矿用监控电缆、传感器电缆、信号电缆、控制电缆、计算机电缆 MHYVP

矿用屏蔽线 煤矿用通信电缆 矿用屏蔽电缆 电线电缆厂家