

隧道中心水沟用的橡胶充气气囊/胶囊

产品名称	隧道中心水沟用的橡胶充气气囊/胶囊
公司名称	衡水铭伟路桥养护工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:200*25 工艺:热轧硫化 包装:编织袋
公司地址	河北省衡水市桃城区胜利东路2669号东盛街118号1-2层商业（注册地址）
联系电话	15512999618

产品详情

隧道中心水沟用的橡胶充气气囊/胶囊空心板梁气囊是用天然橡胶以及高强度的纤维布经高温热压硫化而成，一般形状是圆形和八角形，拆模时间在混凝土初凝后，有经验的工人一般用手指按压混凝土顶板无指纹为佳时间。空心板梁气囊相比传统的木模钢模可重复使用率高，使用得当可重复使用上百次，既可以加快施工速度，减少工人劳动时间和强度，也能有效的降低工程造价，提高综合效益。

隧道中心水沟用的橡胶充气气囊/胶囊空心板梁气囊使用后要注意：1、及时用清水冲洗，有附着水泥的地方用钝器刮除2、不用时放在通风干燥处，避免阳光直射3、不能接触酸、碱、油等腐蚀性物品及有机化学溶剂4、

在施工现场使用时注意避免钉子、钢筋头等尖锐物体扎破气囊5、如有漏气、胶片脱落等现象，可在需修补处用木锉打毛、涂刷胶水，覆盖胶片修补。修补后进行充气试验，没有问题再使用。

隧道中心水沟用的橡胶充气气囊/胶囊在我国船舶行业,橡胶气囊是保护船体安全,避免码头和船体碰撞的重要防护设备。橡胶气囊的、安装简易以及使用方便等特点,让其成为各大码头、船坞的防护设备,普及范围相当广。更有甚者,随着近年来全球化进程加快,海外贸易迅猛发展,我国橡胶气囊已销往世界各地,成为世界船舶业公认的稍优质防护设备。另外,橡胶气囊在公路建设和桥梁铸造方面也有广泛应用。

那么橡胶气囊是如何发挥其防护作用的呢?该如何使用呢?

隧道中心水沟用的橡胶充气气囊/胶囊首先,在使用橡胶气囊之前,一定要仔细检查橡胶气囊表面的钢筋笼钢丝接头还有轧丝头千万不可以向内径的方向弯曲,以免将气囊的芯模扎破,那样会导致橡胶气囊漏气。

其次,检查完毕之后,要在钢筋笼的底部浇注好砼垫层,然后再将橡胶气囊用绳子牵引着移到钢筋笼里面。需要注意的是,橡胶气囊的纵向接缝必须朝上放置。

再次,将橡胶气囊安置妥善之后,就可以往里充气了。打开充气的法门,将橡胶气囊内的气体填充到规定的压力范围内,就可以关闭阀门了。需要提醒的是,充气时一定要严格遵守压力规定,不得超压。

稍后,将填充完气体的橡胶气囊,在钢筋笼内固定好,左右上下均不可有所晃动。接下来就是稍后一道工序:浇筑混凝土。待混凝土初凝后,就可以打开橡胶气囊的阀门放气,然后抽出芯模就大功告成了。