

河北供应外墙保温防水岩棉板

产品名称	河北供应外墙保温防水岩棉板
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	300.00/立方米
规格参数	产地:河北廊坊
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

河北供应外墙保温防水岩棉板

廊坊聪旭节能科技有限公司施工介绍1. 需保温的设施和管道应无泄漏，表面干燥，无油脂，无锈蚀在潮湿条件下，为利于防腐，可采取适当涂层。

2. 为达到热损失小目的，板和毡的所有接头一定要对接十分紧密，在多层保温时各个十字接缝应交错开来，以免形成热桥，在保冷时必需杜绝冷桥。

3. 岩棉板用于室外保温或者在易受机械磨损的地方宜用金属或塑料包装，并注意接头，接缝的密封，必要时加胶质封条，包裹层重叠部分不小于100mm。

4. 用于保冷一定要在保冷面加防潮层，在温度特别低的情况下，用不含树脂的岩棉进行绝热，其防潮层也必须是防火的。

5. 当温度超过200时，保温必须加合适的外护，这样可能产生的膨胀就不会使厚度和容重发生变化。

6. 对于大直径或平壁设备用岩棉制品保温，超过200时应加保温钉，（间距400mm）外护要贴紧。

7. 当保温对象垂直放置，具有相当高度时，其保温层一定要有定位销或支承环，间距不要大于3米，以防保温材料在有震动时向下滑动。

8. 室外保温，保冷施工不宜在雨天进行，否则应采取防雨措施。 外墙用岩棉
外墙用岩棉主要一点是要求具有强度和一定的抗拉力。 通常人们是通过增加岩棉的密度来达到强度的要求，此外就是在生产当中适当的增加胶量。 从原材料上来说玄

武岩的岩棉是好的，它生产出来的岩棉不但纤维细，而且导热系数和抗拉强度都能达到国内一般工程的设计要求。

河北供应外墙保温防水岩棉板