

# 唐音白光背景灯顶灯影棚聚光灯视频圆形柔光球方形柔光箱常亮服装直播间led补光灯套装

产品名称	唐音白光背景灯顶灯影棚聚光灯视频圆形柔光球方形柔光箱常亮服装直播间led补光灯套装
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1685.00/套
规格参数	
公司地址	中山市小榄镇圩西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

## 产品详情

设计优势：完全按照演播室灯光角度设计，陶瓷电源接插件，驱动完全采用恒流恒压设计，达到功率恒定不变，工作非常稳定，透光板采用进口材质，透光率95%，灯珠和透光板的距离完全按照光学技术设计，灯珠和透光板的距离5.2cm，使发出来的光源非常均匀、柔和、无暗影、看不到单颗灯珠的亮点，真实有效的达到了主持人和嘉宾不刺眼不眩晕效果。遮扉合页的设计：为了避免遮扉经过多次的折合出现松动现象，我公司采用技术角度设计出不松动合页，达到遮扉永不松动的效果。灯体与灯弓连接部位采用阻尼垫片和锁紧螺母相结合设计，使其调整灯具的任意角度受力均匀无松动。

灯 珠：原装晶元灯珠芯片，灯珠数量380颗，

驱动电流：3A。

寿 命：5万小时（每天使用10小时，可使用13年）

电 压：AC100-250V,50-60HZ

功 率：实际100W

显色指数：Ra 95

色 温：KJ-X380L/KJ-X600L 3200K/5600K两种可选，±150

照 度：1m(4100Lux),2m(1200Lux),3m(600Lux)，有效照光距离为15米

光学系统：数字调光：0-100%，线性平和无闪烁现象，

出光角度：无需另加透镜，避免光效二次衰减，贴片灯珠60°。

操作温度：-20~+50

存放温度：-20~+60

重量：4.2KG

尺寸：460\*290\*100mm

外壳：全部采用环保铝合金型材制作，有效解决了铁灯壳灯具在演播厅产生磁场的弊端，

颜色：黑色。

灯具连接：信号线in/out,电源线in/out

冷却系统：自然风冷散热，高校散热铝基板（散热系数1.5），灯具四周和后盖板均有合适均匀美观的散热孔，无论灯具处于什么样的角度，灯壳内部所产生的热量都能完全顺利的向外散发，真实有效的达到了灯壳内部和外部空气对流的效果。

操作：液晶显示屏控制地址码和相对照度

控制协议：DMX\*\*\*控制，手动开关和调光控制两种

通道模式：1个通道

信号线：信号线五芯卡侬头输入，信号线五芯卡侬头输出

电源输入：两芯带锁专用插头接插

驱动板:美国电子技术（电路），和原装进口灯珠芯片配套使用

型号：KJ-X380L/KJ-X600L