

唐音摄影补光灯LED直播长亮灯儿童拍摄灯摄影器材套装

产品名称	唐音摄影补光灯LED直播长亮灯儿童拍摄灯摄影器材套装
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1640.00/套
规格参数	是:高清美肤补光灯
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

设计优势：完全按照演播室灯光角度设计，陶瓷电源接插件，驱动完全采用恒流恒压设计，达到功率恒定不变，工作非常稳定，透光板采用进口材质，透光率95%，灯珠和透光板的距离完全按照光学技术设计，灯珠和透光板的距离5.2cm，使发出来的光源非常均匀、柔和、无暗影、看不到单颗灯珠的亮点，真实有效的达到了主持人和嘉宾不刺眼不眩晕效果。遮扉合页的设计：为了避免遮扉经过多次的折合出现松动现象，我公司采用技术角度设计出不松动合页，达到遮扉永不松动的效果。灯体与灯弓连接部位采用阻尼垫片和锁紧螺母相结合设计，使其调整灯具的任意角度受力均匀无松动。

型 号：KJ-X380L/KJ-X600L

灯 珠：原装晶元灯珠芯片，灯珠数量380颗，

驱动电流：3A。

寿 命：5万小时（每天使用10小时，可使用13年）

电 压：AC100-250V,50-60HZ

功 率：实际100W

显色指数：Ra 95

色 温：KJ-X380L/KJ-X600L 3200K/5600K两种可选，±150

照 度：1m(4100Lux),2m(1200Lux),3m(600Lux)，有效照光距离为15米

光学系统：数字调光：0-100%，线性平和无闪烁现象，

出光角度：无需另加透镜，避免光效二次衰减，贴片灯珠60°。

操作温度：-20~+50

存放温度：-20~+60

重量：4.2KG

信号线：信号线五芯卡侬头输入，信号线五芯卡侬头输出

电源输入：两芯带锁专用插头接插

驱动板：美国电子技术（电路），和原装进口灯珠芯片配套使用

尺寸：460*290*100mm

外壳：全部采用环保铝合金型材制作，有效解决了铁灯壳灯具在演播厅产生磁场的弊端，

颜色：黑色。

灯具连接：信号线in/out,电源线in/out

冷却系统：自然风冷散热，高校散热铝基板（散热系数1.5），灯具四周和后盖板均有合适均匀美观的散热孔，无论灯具处于什么样的角度，灯壳内部所产生的热量都能完全顺利的向外散发，真实有效的达到了灯壳内部和外部空气对流的效果。

操作：液晶显示屏控制地址码和相对照度

控制协议：DMX***控制，手动开关和调光控制两种

通道模式：1个通道