

# 特氟龙输送带，网格带，网格输送带，网带

产品名称	特氟龙输送带，网格带，网格输送带，网带
公司名称	扬州维邦橡塑制品有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	材质:特氟龙 是否标准件:标准件 是否进口:是
公司地址	暂无
联系电话	86-0514-86125836

## 产品详情

材质	特氟龙	是否标准件	标准件
是否进口	是	样品或现货	样品
品牌	弘圣	型号	5001-5100
形状	环形	用途	通用
带宽	2000 ( mm )	拉力强度	普通
网丝直径	1*1-10*10 ( mm )		

### 应用范围：

纺织印染、印花烘干导带、丝网印染、紫外线烘干、uv系列光固机、胶印机、松式烘干机、无纺布干燥机、高周波烘干机、食品烘培机导带、温控烘房、溶剂型油墨的快速干燥和一般含水份物品烘干。主要特点：1、耐高温—从低温-70到高温260度范围内连续使用；2、透气性—输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率；3、耐药品性—对大部分的化学药品和溶剂都不受影响；4、抗粘性—对树脂、涂料、化学品等几乎所有粘着物都可以简易清除；5、耐弯曲疲劳性—有很高的抗拉强度和耐弯曲疲劳性能，能使用于较小轮径；6、网孔一般分为：0.5mm\*1mm、1\*1、1.5\*2、2\*2、2\*2.5、4\*4、10\*10等。

我司现有网格的包边材料有四种：一、红膜包边是最常见的，二、特氟龙漆布包边也是常见的，三、硅胶布包边是我司最新产品，其特点是易弯曲，柔软性好，拉力性强，边不易裂开，特别用于滚筒直径在100mm之内的。四、凯芙拉包边是强度最高的一种。