

无溶剂弹性防腐蚀涂料 无溶剂弹性防腐涂料互利共赢诚实守信 精挑细选 精益求精

产品名称	无溶剂弹性防腐蚀涂料 无溶剂弹性防腐涂料互利共赢诚实守信 精挑细选 精益求精
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 型号:II2 山东:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

无溶剂弹性防腐防水涂料产品施工方便，不含煤焦油沥青且、无味，在防水工程中被广泛推广使用，是理想的环保型防水材料。甲、乙组份按一定比例混合均匀后，无溶剂弹性防腐防水涂料通过与空气中的湿气反应而固化成膜。由于预聚体黏度适中，因而无需用有机溶剂稀释，它可以在相对温度90%的条件下施工。无溶剂弹性防腐防水涂料的发展施工方便、，有利于环保，价格合理，是绿色防腐防水涂料的发展方向。

无溶剂弹性防腐防水涂料是引进国外新技术，采用进口技术及其它原材料加工精制而成，该产品具有当涂料涂刮后它能吸收空气的湿气后而固化成膜的特点，耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、海水、矿物油、溶剂等。施工基面必须坚固、干净、无粉尘。整体性好、成膜后形成坚韧的弹性密封层，普通基面一次施工可达所需的防腐防水要求，并可加颜料，制成有装饰效果的彩色涂层。

产品优势：

- 1、耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、海水、矿物油、溶剂等。
- 2、在腐蚀介质中使用寿命长。具有更好的稳定性和柔韧性
- 3、机械力学性能优高。

4、无害、无害、纯净。零VOC，全环保

5、干湿基面均可施工，机械喷涂和人工涂刷。

6、粘结强度高。

7、经无溶剂弹性防腐防水涂料料保护后的混凝土碳化实验28天后，碳化高层度为零。

8、耐生物菌的腐蚀。高交联密度，固化物高硬度

9、耐臭氧腐蚀性强。

1
，严格按厂家配比操作尽量采用机械搅拌，手工搅拌必须充分，否则易产生粉团、气泡等施工缺陷。

2
，施工时与水泥等固态料混合后必须充分搅拌，确保分散均匀。

3
，不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工，否则会影响成膜，也不能在下雨中施工

4
，涂覆要尽量均匀，不能局部沉积。各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘手为准。