

嵌入式保温柜有效容积150L;环境温度0-100 ;外门防凝露

产品名称	嵌入式保温柜有效容积150L;环境温度0-100 ;外门防凝露
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联拥有雄厚的技术力量和一批素质优良技能超丰富的员工队伍。并拥有多项发明用的。企业认可和性产品认可。我公司将一如既往地坚持”为用户提供的产品让用户满意让用户放心让用户永无后顾之忧“的经营宗旨，以”诚实守信快捷满意“的服务态度，与商家和客户长期真诚合作。

嵌入式保温柜有效容积150L;温度0-100 ;外门防凝露

嵌入式保温柜有效容积150L;温度0-100 ;外门防凝露参数举例说明：

【产品型号】 FYL-YS-431L

【产品形式】 立式

【冷却/加热】 风冷+丝

【噪音】 48dB (a)

【功率】 200w

【电源】 AC220V , 50Hz

【温度范围】 0-100

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1805mm

【有效容积】430L

【重量】129kg

【温度显示】LCD数字式

【外门锁扣】有

多年来，企业不断开拓创，竞争拼搏，本着”精心制造靠前诚心服务销售重守合同，送货快捷“的宗旨，赢得了广大消费者的认可，产品各地。产品种类丰富，囊括心理设备方面有软硬件。产品式及品质不断更，以适应客户的要求，产品真材实料，经久耐用。

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、加热、显示。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱物品。
- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以加热元件寿命，有效保工作室的密封性。
- 4、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。
- 7、完善的，可实现高低温、断电、传感器故障保安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环设计，气流方向更加合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷与制热匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。
- 9、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行喷塑处理，了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，
- 13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单

- 1、说明书1本

- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架7个
- 5、钥匙2把

说明：

1、嵌入式保温柜有效容积150L;温度0-100 ;外门防凝露售前

提供及时、完善的及商务；根据客户的需求的产品。

2、售中

提供完备的资料（使用手册，相关等）；

3、

定期回访，听取客户建议，建立客户档案；

对有福意联产品实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身，优良铸就，我们将竭诚为您！

的技术良好的员工技能，产品处于国内地位并赶上。福意联是一家集技术和产品销售服务为一体的技术企业。主要经营品质，技术前列的恒温冷藏需恒温冷藏设备设备。成立至今公司凭着十几年的设备和经营历史，在经营理念销售和服务等福意联有限公司是一家集设计销售服务为一体的现代型企业，主要经营恒温冷藏室恒温冷藏设备。