

## 北京福意联FYL—YS—128L400\*410\*655低温冰箱

产品名称	北京福意联FYL—YS—128L400*410*655低温冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高的产品。福意联人艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感，打造企业核心竞争力，关注客户需求，以科技创造美好生活。福意联公司以精神认真甄选我们引进的每一种产品、每一项技术；我们力图突出产品和技术的特色；我们将不断我们的销售与技术人员素质，以便更好的服务于用户。

公司始终贯彻以不断地用户的需求，为用户提供更可靠的产品及服务为方针；以使用对产品有见之称心、购之放心、用之安心为目标；以快捷、优为承诺，竭诚为广大老客户提供的产品和服务；秉承坦诚，公道，求新，务实的经营理念，以“精诚服务”为公司之宗旨。

北京福意联FYL—YS—128L400\*410\*655低温冰箱型号说明：

北京福意联FYL—YS—128L400\*410\*655低温冰箱参数举例说明： 产品特征：【产品型号】FYL-YS-281L【噪音】46dB(a)【功率】160W【电源】AC220V，50Hz

【温度范围】0-100 【外形尺寸】（宽×深×高）：595×565×1440mm【有效容积】280L【重量】99kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、加热、显示。2、箱门内侧内胆采用凹凸型结构，了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱物品。3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以加热元件寿命,有效保工作室的密封性。

- 4、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数方便，控温精度高。
- 7、，可实现高低温、断电、传感器故障保障安全运行
- 8、采用风道和循环，气流方向合理，使工作室内温度均匀恒温。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以新循环。制冷与制热匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 9、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理,了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁，可实现双人双管，保物品安全，
- 13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。产品配置清单 1、说明书1本 2、保修卡1张 3、合格1张 4、搁架5个 5、钥匙2把 ----- 产品型号

容积大小	温度范围	外型尺寸	型号
			型号:FYL-YS-150L 150L
温度:2~48		外型尺寸:595*570*865mm	型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48
		外型尺寸:595*590*1215mm	型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48 外型尺寸:595*570*1445mm
		外型尺寸:595*695*1315mm	型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48 外型尺寸:595*695*1315mm 型号:FYL-YS-430L
		外型尺寸:595*680*1805mm	型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595*680*1805mm
			型号:FYL-YS-828L 828L
温度:2~48		外型尺寸:1267*680*1818mm	型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48
		外型尺寸:1267*680*2105mm	型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*860mm 型号:FYL-YS-281L 280L
		外型尺寸:595*565*1440mm	型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100
		外型尺寸:595*675*1795mm	

### 产品特点

温控：电脑板温控；温度设定：数字式；温度显示：LED数字式；LED液晶显示屏；安全门锁：有，内嵌式安全门锁；温度：五重功能（可选配）；制冷原理：无氟压缩机制冷；恒温原理：PTC陶瓷加热技术，温度恒定，度；风循环结构：翅片式风冷结构，箱部无死角；传感器故障：有；意外断电：有。

公司多年来一直以技术过关、丰富的设计和队伍而自豪。公司遵从以人为本的治理方针，致力不断创造。我们向我们的用户郑重承诺：为用户安全的恒温冷藏设备，严格依据合同按期交货，并在设备交付用户之后提供、周。

北京福意联FYL—YS—128L400\*410\*655低温冰箱说明：我对售出的产品负责终身：保质期一年（人为因素损坏除外），核心部件质保三年。在保质期内，凡正常使用出现故障，提供免费。

福意联经过多年的努力拼搏，公司已发展成具有规模的从事恒温加温，低温冷藏设备的制造商，技术的发展和引进融合，企业建立了完善的，进行严格的和控制，为客户提供的产，赢得了顾客的信赖；我们提供的产品已经成为业界的一个平台，大程度地了国内外客户在产品、。