

江苏日本出光兴产合成导热油 22A DAPHNE ALPHA THERMO 22A 润滑油

产品名称	江苏日本出光兴产合成导热油 22A DAPHNE ALPHA THERMO 22A 润滑油
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	2300.00/桶
规格参数	品牌:出光 型号:22a
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

江苏日本出光兴产合成导热油 22A DAPHNE ALPHA THERMO 22A 润滑油

DAPHNE ALPHA THERMO

32B是具有优良热稳定性的合成热媒体油。尤其适合于封闭型的液相热媒体装置。

1. 特长 (1) 耐热性具有优良的热稳定性，在膜温度320 ° C以下的封闭型热媒体装置使用时，基本不会产生碳化物及油污。

(2)

耐腐性对各种金属不含有腐蚀性物质，在封闭型热媒体装置使用时不会腐蚀对设备。

(3) 防火性闪点高，防火性能好。

4.热稳定性玻璃管中加入5ml油及触媒铜，铁，铝，使用真空泵减压到1mmHg，用火封口，并封入油中。在280 ° C到300 ° C的恒温槽中保持7天，观察其性状的变化。温度项目 DAPHNE ALPHA THERMO 32B 比较油 外观 黄色透明 黄色透明 动粘度 @40 mm²/S 29.36 31.08 280 ° C 粘度变化率 % -3.1 -5.68 媒介变色 CU 无变化 发黑变色 FE 微微发黑 发黑变色 AI 无变化 无变化 外观 黄色透明 黄色透明 动粘度 @40 mm²/S 27.12 27.63

300 ° C 粘度变化率 % -10.5 -15.9 媒介变色 CU 无变化 发黑变色 FE 微少发黑 发黑变色 AI
无变化 无变化 注：以上为实验室数据，不代表产品指标。 包装：200 升/DM

5.使用上的注意

根据人的体质不同，可能会有产生过敏的情况，需及时用水以及肥皂清洗。 6.储存任何油类产品都应存放在遮挡物下；当只能存放在室外时，应水平放置，并避免雨水侵入和油桶上的标记被侵蚀。产品不应储存在超过 60 或严寒的环境中，也不应暴露在强光下。 7.卫生，安全和环境卫生，安全和环境的资料工业产品的材料在安全数据表中提供，它包括有关潜在危险的提醒，适当的防灾和急救措施，以及环境因素和废弃物的处理。如使用者不依照使用规范或注意事项，甚至不用在所规定的用途上，出光润滑油将不负任何责任。