

## 炉内铝合金脚手架配件 梯式

产品名称	炉内铝合金脚手架配件 梯式
公司名称	大连丽都商用设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型式:梯式 规格:2米 型号:LDJ-LNJ
公司地址	中国 辽宁 大连市 沙河口区 敦煌路365号
联系电话	86-41184446231 13909862084

## 产品详情

型式	梯式	规格	2米
型号	LDJ-LNJ	品种	直爬梯阔架
工作高度	2-40 ( m )	用途	高空作业维修
整塔承重	900 ( kg )	管壁厚	2-6 ( mm )
管公称口径	51 ( mm )	管长	2 ( m )
轮直径	300 ( mm )	材料	铝合金
脚手架类别	脚手架	品牌	丽都

大连丽都商用设备有限公司成立于1998年，是专业从事铝合金快装脚手架、玻璃纤维绝缘脚手架等产品和技术的研制、开发、生产和销售的企业。工厂坐落在风景优美的夏家河海滨，占地面积5000多平方米，企业研发实力雄厚，产品种类繁多，规格型号齐全。我公司生产、经营的铝合金快装脚手架是引进德国、英国先进技术，按照din4422、din4420、bs1139、part1、part2标准设计生产，性能优良，设计精巧实用。采用特制铝合金材质，重量轻，结构坚固，互换性好。安装简单快捷，不需要任何安装工具，可根据特殊需要提供专业设计、安装方案。工作高度可达40米。适用于各种地面工作，适用场合、范围非常广。丽都公司是国内唯一可以设计、生产超过30米工作高度的铝合金脚手架的生产厂家。丽都移动式铝合金快装脚手架已通过国家权威质量监督检验机构检验合格，并且已由中国人民保险公司承保产品安全责任险。该产品已经被中国质量监督检验协会授予“中国市场产品质量放心、售后服务满意、诚信维权模范单位”荣誉称号。我公司生产的火电厂锅炉内折叠式铝合金快装脚手架已获得国家专利（专利号：200520090452x）；玻璃纤维绝缘脚手架是国内唯一一家通过电力部安全工器具质量监督检验测试中心检测合格的产品。我公司自成立以来，信誉良好，在客户中树立了产品质量优，售后服务好的形象。我们承诺用先进的科技和管理创造时代精品，为您提供满意服务。

丽都铝合金快装脚手架是丽都商用设备公司自主研发开发的新型高空作业平台，设计先进，工艺独特，拥有国家专利（专利号：200520090452x）产品性能优良，设计精巧实用。采用特制铝合金材质，重量轻

，结构坚固，互换性好。安装简单快捷，不需要任何安装工具，可根据特殊需要提供专业设计、安装方案。是各行业用户高空维修、检修、安装和保洁作业的得力帮手。

丽都铝合金快装脚手架分标准架和特型架两大系列：标准架种类有单宽直爬梯架、双宽直爬梯架、45度斜爬梯架、70度斜爬梯架等，型号多样，已广泛应用于星级酒店、宾馆、饭店、大厦、会馆、工厂、热电厂、发电厂、造船厂、装修公司、物业公司等楼宇馆所的建筑物的厅堂保洁、装饰、维修、高空检修。各类特型架为按用户特殊需求进行特殊设计制造，专用于发电厂锅炉内抢修、电力、民航、石化、船舶等行业的特殊高空维修作业，深受用户好评。种类有火电厂锅炉炉内检修架、水电厂尾水管检修架、供电设施检修架、飞机检修架、罐体检修架等。特型架部件可方便组合搭建成各种用途的脚手架，实现一架多用。丽都玻璃纤维绝缘脚手架是国内唯一通过电力部电力安全工器具质量监督检验测试中心检测合格的产品。并且获得东北电网入网证。丽都玻璃纤维绝缘脚手架以其独有的优势被广泛应用于高风险的高空作业环境。适用于易产生爆炸、燃烧、漏电、腐蚀的环境。已广泛用于35kv、60kv、110kv、220kv的高压电器系统的抢修中。

### 1. 单宽度垂直爬梯脚手架

丽都单宽度垂直爬梯脚手架适合在有限的空间内使用，例如狭窄的人行道和走廊。75厘米的宽度使脚手架可以推着穿过一般的门；能轻松地在自动楼梯和其他扶梯上搭设；零部件的利用非常灵活；轻便又不失稳固，可拆下来全部放进面包车里，易于携带。技术指标长度：2.0m，2.5m或3.0m宽度：0.75m安全负重：每层工作台可均受力270公斤的重量整座塔架总负重为900公斤工作高度可达12米

### 2. 双宽度垂直爬梯脚手架

丽都双宽度垂直爬梯脚手架，为您提供用途广泛的脚手架组合，是建筑业和工业的理想组合。这种爬梯结构，既能节省工作台空间，又可减少搭架的时间。

工作平台可设置在塔架的任意一级，每一级的高度为50cm。

小巧的组合架性能使脚手架拥有无可置疑的灵活性，大大提高了利用率。技术指标长度：2.0m，2.5m或3.0m宽度：1.35m安全负重：每层工作台可均受力270公斤的重量?整座塔架总负重为900公斤工作高度可达40米

### 3. 45度斜爬梯式脚手架

丽都45度斜爬梯式脚手架特别适用于经常性的爬高爬低工作,更具稳定性和安全性,易于携带。技术指标长度：2.0m，2.5m或3.0m宽度：1.35m安全负重：每层工作台可均受力270公斤的重量整座塔架总负重为900公斤工作高度可达40米

### 4. 70度斜爬梯式脚手架

丽都70度斜爬梯式脚手架特别适用于经常性的爬高爬低工作,更具稳定性和安全性,易于携带。技术指标长度：2.0m，2.5m或3.0m宽度：0.75m或1.35m安全负重：每层工作台可均受力270公斤的重量整座塔架总负重为900公斤工作高度可达40米

### 5. 炉内折叠式铝合金快装脚手架

丽都炉内折叠式铝合金快装脚手架是引进德国、英国先进技术，按照 din4422、din4420、bs1139、part1、part2 标准设计生产，性能优良，设计精巧实用。采用特制铝合金材质，重量轻，结构坚固，互换性好。安装简单快捷，不需任何安装工具。丽都公司技术力量雄厚，设计经验丰富，可根据特殊需要提供专业设计、安装方案。丽都炉内折叠式铝合金快装脚手架既可以在炉内使用也可以配上脚轮和外支撑在炉外使用，非常适合于各种大型容器（槽、罐、舱）、管道、锅炉等设施维修工作。丽都炉内折叠式铝合金快装脚手架已通过国家权威质量监督检验机构检验合格，并获得专利，专利号为：200520090452x。已由中国人民保险公司承保，该产品已被中国质量监督检验协会授予“中国市场产品质量放心、售后服务满意、诚信维权模范单位”荣誉称号。丽都炉内折叠式铝合金快装脚手架已被大唐太原第二热电厂、郑州新力电力有限公司、北京热电厂、大亚湾核电站、阜新发电厂、赤峰元宝山发电厂、辽河富腾热电厂等几十家电力企业广泛使用，并受到用户一致好评。

## 6. 水电厂尾水管检修脚手架

采用高强度铝合金材质，重量轻，安装快捷。承载量大，结构稳定，安全性好，主要用于水轮机叶片检修。

技术指标

平台直径：4-8米安全载荷：2-3吨

## 7. 玻璃纤维绝缘脚手架

目前，丽都牌脚手架在国内外已得到广泛的应用，并且受到各行各业用户的一致赞誉。由于电力事业的发展以及具体作业环境的多样性，对非金属脚手架的需求与日俱增。丽都牌玻璃纤维绝缘脚手架融合了丽都牌铝合金脚手架优良特性，提供了最高的产品保护和多用性能。我公司生产的玻璃纤维绝缘脚手架是国内唯一通过电力部电力安全工器具质量监督检验测试中心检测合格的产品。并且获得东北电网入网证。丽都牌玻璃纤维绝缘脚手架以其独有的优势被广泛应用于高风险的高空作业环境。丽都牌玻璃纤维绝缘脚手架适用于易产生爆炸、燃烧、漏电、腐蚀的环境。这些环境作业要求严格，要求无电火花、绝缘和抗腐蚀，在作业过程中存在一定的火险和人身伤害。这些地方是玻璃纤维绝缘脚手架大显身手的领域。丽都牌玻璃纤维绝缘脚手架在易燃、易爆等恶劣的环境中也能保持良好的机械性能和使用性能。

技术指标长度：2.0m宽度：0.75m或1.35m工作高度：4米-15米电压等级：220kv

## 8. 飞机检修架

用于各种机型飞机的检修。