

维谛GXE 02k00TS1101C00 2KVA UPS电源

产品名称	维谛GXE 02k00TS1101C00 2KVA UPS电源
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:维谛 型号:GXE-2KVA 产品规格:塔式安装
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

产品详情

应用对象：服务器，存储器，网络设备，VoIP，通讯设备，自动化设备，精密仪器，医疗诊断设备，OFFICE办公终端，网络间交换设备及服务器，小型机房等。

适用行业：电信、金融、政府、医疗、教育、制造、邮政/物流、交通、商业/零售 功能特点：
突破性超紧凑设计：体积较同类型产品小30%~70%；大屏LCD显示，更为直接、方便地进行设置；
输入电压120~288V范围内，输出不降额，大大降低了转电池的概率，提高了电池寿命；
超强过载能力：市电额定下，130%可10分钟，150%可1分钟，满足客户突加负载的要求；
8A长机充电能力，充电能力可设置，满足长延时电池的快速回充,提高了电池寿命；
出色的环保、节能特性,效率高出同等产品3-4个百分点，满载1K可省近一度电。 1kVA标准机型
1kVA长延时机型 2kVA/3kVA标准机型 2kVA/3kVA长延时机型 通讯卡选件 描述 外置SNMP卡盒 与GXE
1~3KVA UPS配套使用，用于智能选配卡的安装 RDU-SIC卡
监控智能设备的系统状态，记录告警事件，并通过邮件或短信的方式告知用户；通过内置web图形界面设置运行参数和查看设备状态，并将被讲监控设备的状态通过SNMP协议方式发送给网络管理软件
MODBUS卡 UPS接入楼宇监控系统时选用 RS-485卡
RS485卡，实现RS232信号向RS485信号的转换，用于UPS与维谛技术RDU-A机房智能监控单元的连接
干接点卡 提供4路继电器信号输出及3路开关信号输入 干接点扩展卡
提供4路继电器信号输出及3路开关信号输入，还提供RS232和RS485通信功能，提供4路模拟量采集功能