

维谛UPS电源GXE 03k00TL1101C00 3KVA绿色节能设计

产品名称	维谛UPS电源GXE 03k00TL1101C00 3KVA绿色节能设计
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:维谛 型号:GXE-3KVA 产品规格:塔式安装
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

产品详情

GXE 1-3KVA 参数 产品型号 GXE01k00TS1101C00 / GXE 01k00TL1101C00 GXE 02k00TS1101C00 / GXE 02k00TL1101C00 GXE03k00TS1101C00 /GXE03k00TL1101C00 型号等级 1000VA/800W 2000VA/1600W 3000VA/2400W 输入 电压范围 (额定) 120Vac ~ 288Vac , 额定220Vac , 全输入电压范围内可满载工作 功率因数 0.99 频率 45Hz ~ 65Hz ; 自适应 输出 电压 220Vac ± 1% , 230/240Vac ± 3% 功率因数 0.8 频率 45Hz ~ 55Hz (50Hz体制) ; 55Hz ~ 65Hz (60Hz体制) 波形 正弦波 电流峰值因素 3:1 电压失真度 3% 额定线性负载 , 5% 额定非线性负载 过载能力 额定输入 : 105% ~ 130% , 10min ; 130% ~ 150% , 1min ; > 150% , 500ms 电池 类型 阀控式密封铅酸蓄电池 数量*电压*容量 3 × 12V × 7Ah (标机) 6 × 12V × 7Ah (标机) 6 × 12V × 9Ah (标机) 标机电池后备时间 > 4 min 充电电流 长机8A max (根据用户设置的电池容量自动匹配大充电电流) 再充电时间 带载100%放电至UPS自动关机 , 6小时充至电池容量的90% (标机) 环境 工作温度 0 ~ + 40 储存温度 - 40 ~ + 70 相对湿度 0%RH ~ 95%RH , 无冷凝 工作海拔高度 40 时 , 高达6,600英尺 (2000m) , 无需降额 噪音 < 45dB 通信及管理 通信接口 DB-9 RS-232、 B型USB SNMP远程管理 可选配外置SNMP 安装方式 塔式 切换时间 0ms 整机效率 (市电模式) 91% 93% 安规 EN62040-1 : 2008 电磁兼容 CE/RE IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed =CISPR22 Class A surge IEC/EN 61000-4-5 , Level 3 (2kV) (L、 N对地) , Level 2 (1kV) (L、 N之间) 尺寸 (宽 × 高 × 深 , mm) 裸机 156 × 255 × 295 (标机) 156 × 255 × 466 (标机) 156 × 255 × 466 (标机) 156 × 150 × 295 (长机) 156 × 150 × 466 (长机) 156 × 150 × 466 (长机) 重量 (kg) 裸机 12 (标机) /4 (长机) 22 (标机) /7 (长机) 25 (标机) /7 (长机) 包装 13 (标机) /5 (长机) 24 (标机) /8 (长机) 27 (标机) /8 (长机) 颜色 黑色RAL7021