

# 河道橡胶坝拆除更换 芜湖修补拦水橡胶坝 多种规格 众拓路桥

产品名称	河道橡胶坝拆除更换 芜湖修补拦水橡胶坝 多种规格 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

橡胶坝修补，必须具备以下几个条件：1、橡胶坝基础底板，即坝前不能过水或有水，要做好引流或打围堰的；2、作业要求温度控制在17 以上，湿度在45%以下；3、需要橡胶坝生产厂家派人员、提供修补坝片及专用胶浆；4、修补时间一般控制在3天~4天，为安全起见，橡胶坝粘补完后不能马上使用；5。

橡胶坝运用条件与水闸相似，与常规闸坝相比又有以下特点：一是造价低。可投资30%~70%，可节省钢材30%~50%，水泥50%左右，木材60%以上。二是施工期短。坝袋只需3天~15天即可安装完毕，多数橡胶坝工程当年施工当年受益。

我们对橡胶水坝修补进行改进，对橡胶坝袋受损部位带水作业修补：1、无需做围堰；2、无需排干袋内的水（气）；3、量出受损部位的尺寸，现场加工不锈钢夹板，直接作业修补，时间短，快，能起到立竿见影效果。

橡胶坝袋容易受到尖利和有头角物体的损坏，故应划出橡胶坝工程的范围和安全区域。被广泛应用于防洪、挡水灌溉、城乡供水、水力发电、美化等诸多领域。橡胶坝工程的构造和水闸相似，都是由铺盖、坝底板、消力池、海漫和防冲槽组成，但橡胶坝的独到之处是升降十分灵活，一般配置自备井充水升起，利用自排塌落，运行成本也不高，有相当好的发展前景。

（2）清理场地。清理施工场地，即指修好运输道路，以及整理弃土区。这样可以有效施工效率。（3）布置场地。布置场地，即对各种机械设备和建筑材料的存放应由专人负责，统一安排安放场地，这样一来亦可施工效率，还可以节省劳动量，保障施工安全。

（4）修筑围堰。橡胶坝施工开始之时，需要进行相应的施工导流，并且修建临时的施工围堰。（5）设

置基坑排水。设置基坑排水，需要根据施工河流的地形地质、气候条件等情况，进行规划布置后方可进行排除基坑内部的积水，这样才可确保建筑物基础是在无水情况下施工的。