

外贴式橡胶止水带接头焊接流程

产品名称	外贴式橡胶止水带接头焊接流程
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	19.00/米
规格参数	型号:背贴式 规格:320*8mm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

外贴式橡胶止水带的作用

外贴式橡胶止水带是用来对混凝土建筑物的底板或壁板外侧等部位，能起到锚固紧密、止水密封的作用。外贴式橡胶止水带质量可确保工程建设的使用寿命。大家在选择外贴式橡胶止水带时，需按工程要求选购，不能选用不合格产品。

关于外贴式橡胶止水带的接头处理

在使用外贴式橡胶止水带时，难免出现需要连接的时候，那我们应该怎样处理呢，有两种方法，一是用胶水粘接，对于工程要求不高的时候可以用。二是硫化焊接，这种焊接出来的外贴式橡胶止水带结实耐用，后期不易出现断裂的情况，所以很多工程都是采用热硫化焊接机来连接橡胶止水带。下面小编绘制一张外贴式橡胶止水带热硫化焊接的工艺流程图，大家可参考一下。

关于外贴式橡胶止水带的应用范围：

外贴式橡胶止水带可用于水利工程基础结构伸缩缝防水、泵站基础结构伸缩缝防水、人防工程、地铁隧道与站台接缝的防水及各种震动、位移较大穿墙管道防水密封等等，不同工程需要的外贴式橡胶止水带的型号也不同，大家可根据图纸需要来挑选。重要的是不要随意更换外贴式橡胶止水带的型号，要严格按图纸采购，以免后期工程出现问题，增加不必要的麻烦。