

# 维谛UPS电源GXE-10k00TLA102C00 10KVA/9KW参数

产品名称	维谛UPS电源GXE-10k00TLA102C00 10KVA/9KW参数
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:维谛 型号:GXE-10KVA 产品规格:塔式安装
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

## 产品详情

容量 6K 10K 15K/20K \* 输入参数 输入输出制式 单单 单单、三单兼容 三单 三三 主旁电网适应性 主旁同源  
输入电压范围 100~288V 输入频率范围 40Hz~70Hz 输入电流谐波含量 <5% 输入功率因数 0.99 电池参数  
电池节数 16 (默认)、18、20 节可调 32 (默认)、36、40 节可调 输出参数 额定功率 5.4KW 9KW  
13.5KW/18KW 额定电压 (相电压) 220/230/240 输出功率因数 0.9 输出电压稳定度 0.01 输出频率稳定度  
±0.1Hz 输出电压波形畸变率 阻性负载: 2%; 整流性负载: 5% 负载大峰值因数 3:1 动态电压瞬变范围 5%  
过载能力 (% 额定负载) 125%, 10mins 输出接线端子 管型端子 系统参数及标准 安装方式 塔式 整机效率  
Up to 95% Up to 95% Up to 95.5% ECO 效率 99% 99% 99% 并机台数 单机运行 大 3 台  
切换时间 (主路转电池) 0ms 切换时间 (逆变转旁路) <4ms 噪声 55dB 55dB 58dB 防护等级 IP20 体积  
(mm, D\*W\*H) 400\*160\*350 500\*160\*420 530\*160\*420 重量 (Kg) 11 15 23 通信及管理 通讯接口类型  
RS232, 干结点, REPO, 通讯卡盒 电池温度传感器 可选 LCD 屏 2.8 寸, 带开机引导 环境参数 运行温度  
0-40 度 相对湿度 5~95% 大海拔高度 2000m 不降额 认证、测试 CE, 泰尔, 能源之星, 节能认证  
Rohs, Reach 选配件 选配件 电池箱、SIC 卡、RDU-SIC 卡、485 卡、温湿度传感器、通讯电缆等