

TPV 埃克森美孚 9111-75 耐环境 耐高温 tpv密封条 阻燃级

产品名称	TPV 埃克森美孚 9111-75 耐环境 耐高温 tpv密封条 阻燃级
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	28.00/kg
规格参数	品牌:TPV 型号:9111-75 特性级别:阻燃级
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

产品详情

热塑性硫化橡胶的名称如果再说的详细一点，那应该是热塑性动态硫化橡胶（英文为Thermoplastic Dynamic Vulcanizate），加了“动态”2字是较具体说明了生产这种热塑性硫化橡胶的工艺---动态硫化，这种工艺指在橡胶和热塑性塑料熔融共混过程中使橡胶硫化，当然在橡胶在硫化的同时也不断与热塑性塑料相混合，因此被硫化了的橡胶是作为分散相分布在热塑性塑料连续相中,简而言之,TPV可由TPO动态硫化后得到。与之相对应的热塑性静态硫化橡胶，就是指橡胶按传统方法先硫化好，然后通过磨粉设备把硫化好的橡胶磨成粉，较后与熔融的热塑性塑料共混，理论上这种方法也能制得性能优良的TPV，但到目前为止，只是处于实验室阶段。

应用领域

TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的应用领域：

折迭汽车工业

- 1、汽车密封条、密封件系列;
- 2、汽车防尘罩、挡泥板、通风管、缓冲器、波纹管、进气管等;
- 3、汽车高压点火线。可耐30-40KV电压，可满足UL94 V0阻燃要求;