

山东机械设备用快干丙烯酸面漆厂家调色定制

产品名称	山东机械设备用快干丙烯酸面漆厂家调色定制
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

丙烯酸面漆特性

- 1、附着力佳，耐水性能优异。
- 2、能抵抗天气变化。
- 3、能抵抗碱、温和化学品、酸雨及霉等的侵蚀。
- 4、施工容易，可以在-10 左右施工。

丙烯酸面漆应用范围

丙烯酸面漆适合涂装于室内、外混凝土及墙壁。同时也可用作低腐蚀性涂装系统的面漆。

技术参数

基漆：丙烯酸树脂

颜色：多种颜色，金属色

漆面：哑光，有光

闪点：38

比重：1.4kg/L

干燥时间：表干：1小时

(25 /70%RH) 硬干：4小时

重涂间隔：***小4小时，无限制

固体体积含量：50%

理论涂布率：10m²/kg/遍（50um干膜计）

丙烯酸面漆施工说明

表面处理:涂装前应先涂上适当的底漆，钢板表面应先涂上防锈底漆，混凝土表面不应有较强的碱性，PH <10，并要先涂上油性封闭底漆，同时被涂表面必须干燥、清洁、无油污和其他附着物。特殊表面的处理请咨询。

建议油漆配套：底漆：CM油性封闭底漆涂一遍，参考用0.2kg/m²；面漆：丙烯酸油性面漆涂两遍，参考用量0.2kg/m²（平涂）、0.33kg/m²（浮雕）

施工方法：实色漆无空气喷涂、刷涂、滚涂或普通喷涂

金属色：喷涂

稀释剂：（体积用量）刷涂和滚涂5%；无空气喷涂5%；普通喷涂15%

注意事项

- 1、丙烯酸面漆是易燃物品，远离火源。在施工范围内不宜吸烟。
- 2、施工时必须保持空气流通，并采用一定的防护措施。避免吸入溶剂蒸气或漆雾，皮肤、眼睛不得接触丙烯酸油性面漆。
- 3、使用前，丙烯酸油性面漆必须先搅拌均匀。
- 4、丙烯酸油性面漆采用指定的稀释剂作稀释。

存储

丙烯酸油性应贮存在阴凉干爽的地方。