

# NB全自动气体保护焊机 全自动电焊机 全自动气保焊

产品名称	NB全自动气体保护焊机 全自动电焊机 全自动气保焊
公司名称	成都埃森普特焊接设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:埃森普特 型号:NB-500 工作形式:逆变焊
公司地址	中国 四川 成都市 成都双流蛟龙工业港新华大道六座
联系电话	86-02885737633 18781917693

## 产品详情

品牌	埃森普特	型号	NB-500
工作形式	逆变焊	焊接方式	拉弧式
电流	直流	样式	详见图片
操作方式	手动	驱动形式	自动
保护气体类型	二氧化碳	作用对象	金属
额定容量	25	负载持续率	60
适用对象	船舶,机车,钢结松,石油化 工行业	工作电压	380V
电流调节范围	80-500		

连续三年西部销量第一

本店是工厂直营，通过3c和iso9001认证，请大家放心选够，欢迎批发

全场包邮 开发票 欢迎大家选购！

热烈祝贺2009年8月，我公司最新研究的igbt气体保护焊机凭借优异的表现，荣获了“中国创新设计红星奖”这一国家级大奖。该奖是目前中国最高级别的工业设计大赛，参赛的产品超过4000件以上。这也是焊接行业厂家第一次获此殊荣。

产品特点:

减少劳动强度,改善作业环境提高工作效率,是手工焊的1.5倍

广泛应用于船舶,桥梁,机车,钢结构,石油化工等行业

适合多种焊接结构的焊接,如:加强筋板,肋板,交叉部位的焊接,箱型梁的焊接等

技术参数:

	nb-350 ( igbt )	nb-500 ( igbt )	nb-630 ( igbt )
电源	3相380v ± 10% 50hz		
额定输入容量 ( kva )	14	25	37
额定负载持续率	60%	60%	60%
输出电流 ( a )	60~350	80~500	80~630
输出电压 ( v )	17~36	17~44	18~44
冷却方式	风冷	风冷	风冷
co2气体流量 ( l/min )	25	35	40
适用焊丝直径	1.0、 1.2、 1.4	1.2、 1.4、 1.6	1.2、 1.6、 2.0
送丝速度	1.5-15m/min	1.5-15m/min	1.5-15m/min
焊接速度	0.2-2.2m/min	0.2-2.2m/min	0.2-2.2m/min
外形尺寸 ( 长 × 宽 × 高 ) ( mm )	650 × 320 × 560	690 × 320 × 560	690 × 320 × 560
主机重量 ( kg )	40	50	58
小车重量(kg)	32	32	32

配：气冷焊枪1把(3米)，送丝机构1套（5米）、内六角扳手1把、接地电缆线1根（3米），送丝轮1套，气体减压表1套，输入电源线1根(3米)，扎箍2只，导电嘴2只,氧气管1根(7米)

售后服务及客户购买需知：1．本店是厂家直营网店，在本店购买产品均可享受为期一年的全国联保，大型电焊机可联系当地售后上门维修，小型电焊机需自提到当地的售后保修。网购和实体店购买享受同等售后请大家放心选购。2．卖家包邮一律走货运(一般7天左右到货具体到货时间跟具城市的远近而定)，需要自己去提货，到货会通知提货的，物流公司一般只到地级市，需要中转的中转费用和装卸费用需客户自理。3．各位朋友，在你收到货或者自己提货时，先查看包装和机器是否完好，如果机器有损坏请不要签字提货，要在第一时间联系我们，若未当面检查签收即表示您认可货物到达完好无损。

4、支持支付宝付款，让您放心。

5、付款方式：款到发货。