

岩棉保温装饰一体板防水防潮外墙用

产品名称	岩棉保温装饰一体板防水防潮外墙用
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	168.00/平方米
规格参数	材质:硅酸钙 规格:1220*2440*50 颜色:各种颜色
公司地址	山东枣庄峰城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

产品详情

岩棉保温装饰一体板外墙外保温工程设计一般的规定：1.岩棉保温装饰一体板工程设计时，不得更改系统构造和组成材料。2.岩棉保温装饰一体板采用岩棉板外墙外保温系统的建筑外墙传热系数、热惰性指标等热工参数，应符合现行节能设计标准要求。设计时应计算各朝向建筑外墙平均传热系数，外墙平均传热系数按面积加权法进行计算。3.岩棉保温装饰一体板的厚度应经热工计算确定，计算时导热系数、蓄热系数及其修正系数应按表3.1取值，同时应考虑锚栓、托架、连接件等热桥的影响。

岩棉保温装饰一体板外墙外保温系统应包覆墙、封闭阳台、外门窗框外侧四周及外挑构件等热桥部位。装饰缝、门窗四角和阴阳角等处应设置局部增强网。5.岩棉保温装饰一体板外墙外保温工程应做好密封和防水构造设计，确保水不会渗入保温层及基层，重要部位应有设计详图。水平或倾斜的外挑部位以及延伸至地面以下的部位应做防水处理。岩棉保温装饰一体板系统内不应安装设备和管道。