

# PP 盘锦石化聚丙烯RP344RK

产品名称	PP 盘锦石化聚丙烯RP344RK
公司名称	北京新塑世纪商贸有限公司
价格	8500.00/吨
规格参数	货号:002 数量:500 产地:北京
公司地址	北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216
联系电话	010-80345587 13581512778

## 产品详情

### PP 盘锦石化聚丙烯RP344RK

- 1、由于南方地下温度一般在5-20℃，而聚丙烯防腐胶粘带缠绕后又是埋在地下，设备在5-20℃时的性能指标的高低决定了防腐效果的高低。
- 2、在做剥离强度检测时，根据标准要求温度在20摄氏度、聚丙烯防腐胶粘带缠绕24小时之后做检测。
- 3、这里的检测温度是指钢管的温度而不是气候温度，往往在气温较高时聚丙烯防腐胶粘带的胶层比较松软，粘度受温度影响很大。
- 4、与地下温度一致的环境温度下检测，检测的数据准确。
- 5、聚丙烯防腐胶粘带解卷时的温度须在5℃以上，防腐层施工宜在-5℃以上进行。
- 6、经验证明是可以在较低的温度-30℃时进行施工的，但要保证解卷温度。
- 7、当天气寒冷、环境温度低于10℃或者刚开始缠绕时聚丙烯防腐胶粘带胶层较硬，为了保证具有良好的粘结强度，同时祛除钢管表面的水蒸气，宜采用喷灯遇热钢管表面。
- 8、钢管易吸热，温度要比环境温度高十几度往往超过检测温度。
- 9、检测温度宜在20度左右进行，温度太高导致聚丙烯防腐胶粘带的丁基胶变软，粘度降低，不是真实数值。
- 10、必要时需要烘烤每卷聚丙烯防腐胶粘带卷头。