

PP 盘锦石化聚丙烯RP344PK

产品名称	PP 盘锦石化聚丙烯RP344PK
公司名称	北京新塑世纪商贸有限公司
价格	8600.00/吨
规格参数	货号:002 数量:500 产地:北京
公司地址	北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216
联系电话	010-80345587 13581512778

产品详情

PP 盘锦石化聚丙烯RP344PK

- 1、在施工之前不要剥离聚丙烯防腐胶带上的隔离膜或隔离纸，在管道上边缠绕边剥离。
- 2、一圈垂直缠绕管道一周之后连续不断的进行螺旋缠绕，结束的时候也要垂直缠绕管道一周。
- 3、使用温度范围大在-30 -130 的高寒高温环境中施工，操作简单方便。
- 4、扩张速度慢时，材料表面因制冷过快而发硬使扩张负荷加大，导致扩张困难。
- 5、扩张速度太慢，在材料内部扩张力引发的内应力的建立也相应缓慢，已建立起来的应力可能发生松懈，取向减少，从而使材料的热回缩速度缓慢。因此一般应尽可能的高速扩张。
- 6、质量稳定可靠聚丙烯防腐胶带分为胶带和防腐膏体，膏体用于堵漏胶带用于缠绕防腐，也可以配合膏体和胶带同时使用。
- 7、热收缩带和热收缩套的成品是扩张好的，因此扩张的速度决定了生产的效率和产品的质量。
- 8、当聚丙烯防腐胶带扩张速度较快时生产效率提高了，但材料受力时瑕疵增加表面易起褶皱。
- 9、聚丙烯防腐胶带现场施工质量容易控制，受环境、人员技术水平影响较小。
- 10、可选择使用PVC/PE/PP外护带、热收缩外护带、纤维复合外护带。
- 11、聚丙烯防腐胶带要注意的是：设施内有积水时，须抽排设施内的积水，保证不影响聚丙烯防腐胶带施工作业。聚丙烯防腐胶带的隔离膜是厂家为了加强它的防腐性能、保持表面洁净无松动的浮锈、无污物、无水分等杂质，所以不能轻易拆掉，这样不利于设备的发挥。